

Holzmann ABS100MM_4LFM Absaugschlauch Ø 100mm 4lfm [H-ABS100MM_4LFM]

Statt: € 49,-

€ 49,-inkl. MwSt.
- 0 %

- Absaugschlauch aus PU (Polyurethan) mit Ø 100mm und 4m Länge und Wandstärke von 0,4mm
- verstärkt mit Stahlwendel mit Kupferbeschichtet
- Wandmaterial permanent antistatisch mit R
- Flammenhemmend nach UL 94-VO

Gewicht

| | |
|----------------|----------|
| Nettogewicht: | 2,040 kg |
| Bruttogewicht: | 2,080 kg |

Versandmaße

| | |
|--------------------|----------|
| Verpackungshöhe: | 110 mm |
| Verpackungslänge: | 1.100 mm |
| Verpackungsbreite: | 110 mm |

Allgemeine Daten

| | |
|-----------|---------------|
| EAN-Code: | 9120039905303 |
|-----------|---------------|

Lieferhinweis :

Der Schlauch wird platzsparend und kompakt verpackt geliefert. Nach dem erstmaligen Auspacken wirkt er im entspannten Zustand deutlich kürzer. Die angegebene Länge von 4 m wird im vollständig gestreckten Zustand erreicht.

Materialeigenschaft & Empfehlung :

Die hochwertige Polyurethan-Struktur mit integrierter Stahlwendel sorgt für hohe Elastizität und Formstabilität. Für eine optimale Nutzung empfehlen wir, den Schlauch vor der ersten Verwendung vollständig auszuziehen und für einige Stunden gestreckt liegen zu lassen. Dadurch entfaltet er seine volle Länge und behält diese Form dauerhaft bei.