Bernardo Schwenkspindelfräsmaschine T 800 F / 400 V [B09-1280]



Statt: ~~€ 3.072,-~~

€ 2.653,-

inkl. MwSt.

- 14 %

Mit der bewährten Schwenkspindel-Fräsmaschine T 800 F haben Sie die optimale Kombination von Qualität und günstigem Anschaffungspreis. Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten und optimaler Bedienkomfort wurden bereits bei der Entwicklung der Maschine berücksichtigt. Die Sicherheit und die einfache Handhabung sind weitere positive Merkmale dieser Maschine.

Technische Daten

Tischabmessung:	1000 x 360 mm
Tischabmessung Formattisch:	1000 x 240 mm
Abmessung Auslegertisch (Option):	600 x 410 mm
Arbeitshöhe:	895 mm
Spindeldurchmesser:	30 mm
Schwenkbare Spindel:	+5° bis -45°
Höhenverstellung der Spindel:	100 mm
Aufspannlänge:	100 mm
Max. Werkzeugdurchmesser:	200 mm
Max. Werkzeugdurchmesser versenkbar:	180 mm
Frästischöffnung:	200 mm
Spindeldrehzahl:	1800 / 3000 / 6000 / 9000 U/min
Absaugstutzen:	100 mm
Motor-Abgabeleistung S_1 100%:	2,8 kW (3,8 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S_6 40%:	3,9 kW (5,3 PS)
Spannung:	400 V
Maschinenabmessung (B x T x H):	1240 x 710 x 1200 mm
Gewicht ca.:	218 kg

Beschreibung

- Leichtgängiger Formatschiebeschlitten für vereinfachtes Handling bei größeren Werkstücken
- Robuste Fräserschutzhaube mit feineinstellbaren Aluminium-Anschlagschienen
- Schnelles und einfaches Ablesen der Spindeldrehzahl mittels Digitalanzeige
- Gehrungsanschlag mit Exzenterspanner im Lieferumfang enthalten
- Dynamisch ausgewuchtete Frässpindel für präzisen Lauf
- Schnelles und einfaches Wechseln der Drehzahl mittels Keilriemen
- Stabiler Auslegertisch zum Bearbeiten größerer Werkstücke ohne zusätzliche Hilfe (Option)
- Alle Aluminiumteile (Formattisch, Anschläge,...) sind eloxiert
- Großdimensioniertes Fräsaggregat aus Grauguss, schwenkbar von +5° bis -45°
- Die nach hinten schwenkbare Frässpindel hat folgende Vorteile: Optimaler Einsatz eines Vorschubapparates, ein Maximum an Sicherheit und ein sauberes Fräsbild

Lieferumfang

- Formattisch
- Gehrungsanschlag mit Niederhalter
- Digitale Drehzahlanzeige
- Rechts-/Linkslauf
- Verbreiterungstisch
- Schutz- und Andrückvorrichtung

Lieferbares Sonderzubehör

B12-2045 DC 300 - 400 V

B13-1015 AF 32 - 400 V

B16-2349 Universal-Profilmesserkopfset 100 x 40 x 30 mm

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B09-1281 Auslegertisch für T 800 F

B09-1425 Exzenterspanner für Classic / Topcut

B09-1426A Pneumatik-Spannvorrichtung für Topcut 3200 S

weitere Produktbilder:













