

Holzmann ABS50MM_10LFM Absaug Schlauch Ø 50mm 10lfm [H-ABS50MM_10LFM]

Statt: € 59,-

€ 59,-inkl. MwSt.
- 0 %

- Absaugschlauch aus PU (Polyurethan) mit Ø 50 mm und 10 m Länge und Wandstärke von 0,35 mm
- verstärkt mit Stahlwendel mit Kupferbeschichtung
- Wandmaterial permanent antistatisch mit R
- Flammenhemmend nach UL 94-VO

Gewicht

Nettogewicht:	2,200 kg
Bruttogewicht:	2,300 kg

Versandmaße

Verpackungshöhe:	59 mm
Verpackungslänge:	1.800 mm
Verpackungsbreite:	59 mm

Allgemeine Daten

EAN-Code:	9120039909554
-----------	---------------

Lieferhinweis :

Der Schlauch wird platzsparend und kompakt verpackt geliefert. Nach dem erstmaligen Auspacken wirkt er im entspannten Zustand deutlich kürzer. Die angegebene Länge von 4 m wird im vollständig gestreckten Zustand erreicht.

Materialeigenschaft & Empfehlung :

Die hochwertige Polyurethan-Struktur mit integrierter Stahlwendel sorgt für hohe Elastizität und Formstabilität. Für eine optimale Nutzung empfehlen wir, den Schlauch vor der ersten Verwendung vollständig ausziehen und für einige Stunden gestreckt liegen zu lassen. Dadurch entfaltet er seine volle Länge und behält diese Form dauerhaft bei.