

**Holzmann ABS60MM_10LFM Absaug Schlauch Ø 60mm 10lfm
[H-ABS60MM_10LFM]**

€ 69,00



- Absaugschlauch aus PU (Polyurethan) mit Ø 60mm und 10 m Länge und Wandstärke von 0,35 mm
- verstärkt mit Stahlwendel mit Kupferbeschichtet
- Wandmaterial permanent antistatisch mit R
- Flammenhemmend nach UL 94-VO

Gewicht

Nettogewicht: 2,700 kg

Bruttogewicht: 2,800 kg

Versandmaße

Verpackungshöhe: 69 mm

Verpackungslänge: 1.800 mm

Verpackungsbreite: 69 mm

Allgemeine Daten

EAN-Code: 9120039909561

Lieferhinweis :

Der Schlauch wird platzsparend und kompakt verpackt geliefert. Nach dem erstmaligen Auspacken wirkt er im entspannten Zustand deutlich kürzer. Die angegebene Länge von 4 m wird im vollständig gestreckten Zustand erreicht.

Materialeigenschaft & Empfehlung :

Die hochwertige Polyurethan-Struktur mit integrierter Stahlwendel sorgt für hohe Elastizität und Formstabilität. Für eine optimale Nutzung empfehlen wir, den Schlauch vor der ersten Verwendung vollständig auszuziehen und für einige Stunden gestreckt liegen zu lassen. Dadurch entfaltet er seine volle Länge und behält diese Form dauerhaft bei.