Holzmann ED1000G_400V Metalldrehbank [H-ED1000G_400V]



Statt: ~~€ 6.299,-~~

€ 5.322,-

inkl. MwSt.

- 16 %

0

- mit Getriebeschaltung
- Vielseitige, besonders wertbeständige Leit- und Zugspindel Drehmaschine
- ideal geeignet für den Einsatz in Werkzeugbau, Fertigung und Ausbildungsstätten
- serienmäßig übergroße Spindelbohrung mit Ø 52mm ermöglicht Bearbeitung großer Wellendurchmesser
- elektromagnetische Fußbremse - für maximale Sicherheit und minimale Nebenzeiten durch sofortigen Spindelstopp
- induktiv gehärtete und präzisionsgeschliffene Prismenbettführungsbahnen
- höchste Laufruhe dank präzise verarbeiteter Getriebekomponenten sowie vibrationshemmendem Gussmaschinenbett
- Getriebe und Hauptspindel gehärtet und präzisionsgeschliffen, in Ölbad laufend
- dynamisch gewuchtete Hauptspindel, hohe Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase (< 0,009mm)
- einfache und rasche Drehzahländerung mittels Getriebeschaltung
- Camlock D1-5 Spindelaufnahme nach DIN 55029
- Reitstock kann zum Kegeldrehen 5mm verschoben werden
- Schlittenführungen durch Keilleisten einfach nachstellbar
- Der erfahrene Anwender kann aus 32 metrischen (0.45-10mm) und
- 20 Zollgewindesteigungen (2.25-40 Gg/1") frei wählen.

Lieferumfang: 3-Backenfutter 200mm, 4-Backen Planscheibe Ø 200mm mit Umkehrbacken, Futterschutzabdeckung, Aufspannscheibe Ø 250mm, 2x feste Körnerspitze MK4, Reduzierhülse MK 6/4 , feststehende Lünette, mitlaufende Lünette, Maschinenhalogenleuchte, Spänerückwand, Kühlmitteleinrichtung, Untergestell mit Fußbremse, 1 Satz Wechselräder, Bedienwerkzeuge

Technische Daten

Allgemeine Abmessungen

Bettbreite:	187 mm
Betthöhe:	305 mm

Drehmaschinen	
Spitzenweite:	1000 mm
Spitzenhöhe:	180 mm
max. Umlaufdurchmesser Bett:	360 mm
max. Umlaufdurchmesser Querschlitten:	198 mm
max. Umlaufdurchmesser ohne Brücke:	470 mm
Drehspindeldrehzahl:	70-1900 min-1
Spindelbohrung:	52 mm
Spindelaufnahme:	MK6
Reitstockkonus:	MK4/MT4
Längsvorschub:	(16) 0,078-1,044
Verfahrweg Längsschlitten:	810 mm
Verfahrweg Querschlitten:	190 mm
Verfahrweg Oberschlitten:	88 mm
Pinolenweg:	100 mm
Gewinde Metrisch in:	0,45-10 mm
Gewinde Zoll:	2,25-40
max. Werkzeugaufnahme:	20x20 mm

Motordaten	
Motorleistung S1:	1500 W
Motorleistung S6:	2100 W
Spannung:	400 V

Gewicht	
Bruttogewicht:	680 kg
Nettogewicht:	630 kg

Versandmaße	
Breite:	760 mm
Länge:	1.940 mm
Höhe:	1.520 mm