Bernardo Tischfräsmaschine mit starrer Frässpindel T 1300 E ** [B09-1311]



Statt: ~~€ 10.357,-~~

€ 9.943,-

inkl. MwSt.

- 4 %

Bei der Entwicklung der Tischfräsmaschine T 1300 E wurde auf Sicherheit und einfache Handhabung größter Wert gelegt, um gute Arbeitsbedingungen und optimalen Bedienungskomfort zu gewährleisten. Die stabile Konstruktion aus Grauguss und Stahl gewährleistet auch auf Dauer hohe Fertigungsqualität und Präzision.

Technische Daten	
Tischabmessung:	2500 x 430 / 850 mm
Tischverbreiterung links/rechts:	je 600 x 430 mm
Arbeitshöhe:	870 mm
Spindeldurchmesser:	30 mm
Höhenverstellung der Spindel:	180 mm
Aufspannlänge:	130 mm

Max. Werkzeugdurchmesser	
- beim Profilieren:	260 mm
- beim Zapfenschneiden:	335 mm
Max. Werkzeugdurchmesser versenkbar:	210 mm
Frästischöffnung:	220 mm
Spindeldrehzahl:	1500 / 3500 / 5500 / 7500 / 9000 U/min
Absauganschluss Ø:	125 / 100 mm
Motorleistung:	5,5 kW (7,5 PS) – 400 V
Maschinenabmessung (B x T x H):	2600 x 1080 / 1200 x 1400 mm
Gewicht ca.:	665 kg

Beschreibung

- Handrad mit analoger Anzeige für den Frässpindelhub

- Großer Drehzahlbereich (5 Stufen) von 1500 bis 9000 U/min
- Inklusive Tischverbreiterung, Einlaufrolle und ausziehbarer Werkstückaufl age für große Werkstücke
- Elektronische Geschwindigkeitsanzeige leicht und bequem ablesbar mittels LED
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch die serienmäßige Wechselspindel
- Dynamisch ausgewuchtete Frässpindel für präzisen und vibrationsfreien Lauf
- Übersichtlich angeordnete Schaltelemente an der Maschinenvorderseite
- Die Einstellung des Fräsanschlages erfolgt über ein Handrad, die Ablesung erfolgt mittels digitaler Anzeige auf 1/10 genau
- Leistungsstarker Antriebsmotor (5,5 kW) mit Stern-Dreieck-Anlauf für längeren Betrieb ausgelegt
- Das großzügige Fräsaggregat aus Grauguss garantiert eine hohe Präzision und Lebensdauer

Lieferumfang

- Fräserschutzhaube FA-02
- Schutz- und Andrückvorrichtung
- Gehrungsanschlag mit Niederhalter
- Wechselspindel 30 mm
- Rechts- / Linkslauf
- LED-Drehzahlanzeige
- Analoge Höhenanzeige
- Elektrische Spindelbremse
- Automatischer Stern-Dreieck-Anlauf
- Anschluss für Vorschubapparat
- Tischverbreiterung rechts/links
- Ausziehbare Werkstückauflage

Lieferbares Sonderzubehör

B12-2066 DC 500 E - 400 V

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1078 Spiral-Absaugschlauch diam. 120 mm (6 m)

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B09-1329 Wechselspindel diam. 40 mm, l = 160 mm

B09-1331 Spannzangen-Set für TS 900 / 1000 / T(S) 1300

B09-1326A Wechselspindel diam. 30 mm, l = 140 mm

B12-1069 PVC-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (4 m)

weitere Produktbilder:













