Holzmann ED1080ADIG_400V Metalldrehbank [H-ED1080ADIG_400V]



Statt: ~~€ 7.999,-~~

€ 6.758,-

inkl. MwSt.

- 16 %

0

- ideal geeignet für den Einsatz im Werkzeugbau, Fertigung und Ausbildungsstätten
- serienmäßig übergroße Spindelbohrung mit Ø 52mm ermöglicht Bearbeitung
- großer Wellendurchmesser
- Fußbremse - für maximale Sicherheit und minimale Nebenzeiten durch sofortigen Spindelstopp
- induktiv gehärtete und präzisionsgeschliffene Prismenbettführungsbahn
- herausnehmbare Brücke ermöglicht die Bearbeitung von Werkstücken mit
- Durchmessern bis Ø 520 mm
- höchste Laufruhe dank präzise verarbeiteter Getriebekomponenten sowie
- vibrationshemmendem Gussmaschinenbett

Technische Daten

Drehmaschinen	
Spitzenweite:	1080 mm
Spitzenhöhe:	200 mm
max. Umlaufdurchmesser Bett:	400 mm
max. Umlaufdurchmesser Querschlitten:	250 mm
max. Umlaufdurchmesser ohne Brücke:	520 mm
Drehspindeldrehzahl:	65-1810 min-1
Spindelbohrung:	52 mm

Spindelaufnahme:	MK/MT6
Reitstockkonus:	MK/MT4
Längsvorschub:	0,0527-1,2912 mm
Quervorschub:	0,011-0,276 mm
Verfahrweg Längsschlitten:	1080 mm
Verfahrweg Querschlitten:	1250 mm
Verfahrweg Oberschlitten:	210 mm
Pinolenweg:	115 mm
Gewinde Metrisch in:	0,4-7 mm
Gewinde Zoll:	4-60 TPI
max. Werkzeugaufnahme:	20x20 mm

Motordaten	
Motorleistung S1:	2,2 kW W
Spannung:	400 V / 3 / 50 Hz

Gewicht	
Bruttogewicht:	750 kg
Nettogewicht:	630 kg

Versandmaße	
Breite:	760 mm
Länge:	1.940 mm
Höhe:	1.545 mm

weitere Produktbilder:





