


## Holzmann ED300FD\_230V Metalldrehbank variable Geschwindigkeit [H-ED300FD\_230V]

Statt: € 999,-

**€ 937,-**

inkl. MwSt.  
- 6 %



Die Holzmann ED300FD\_230V Metalldrehbank bietet variable Geschwindigkeit und ist ideal für Gewindeschneiden oder automatisches Längsdrehen. Das Gerät verfügt über prismenbettführungen, die induktiv gehärtet und präzisionsgeschliffen sind, sowie eine gehärtete Hauptspindel in nachstellbaren präzisen Kegelrollenlagern. Die Drehzahl ist stufenlos regelbar und kann komfortabel über eine digitale Drehzahlanzeige abgelesen werden.

- mit Leitspindel zum Gewindeschneiden oder automatischem Längsdrehen
- Prismenbettführungen induktiv gehärtet und präzisionsgeschliffen
- Gehärtete Hauptspindel in nachstellbaren präzisen Kegelrollenlagern gelagert
- Hohe Rundlaufgenauigkeit der Hauptspindel
- Drehzahl stufenlos regelbar, komfortabel abzulesen über digitale Drehzahlanzeige
- serienmäßig mitgelieferte Wechselräder für großen Gewindeschneidbereich
- Keilleisten der Schlittenführung spielfrei nachstellbar
- Leistungsstarker, wartungsfreier Motor mit Unterspannungsauslösung
- äußerst durchzugskräftiger, weitgehend konstanter Drehmomentverlauf
- Rechts-Linkslauf am Bedienfeld schaltbar
- Reitstock kann zum Kegeldrehen verschoben werden

**Lieferumfang:** 3-Backenfutter Ø 100mm, Vierfachstahlhalter, feste Körnerspitze MK3, feste Körnerspitze MK2, Spänerückwand, Spänewanne, Wechselrädersatz, Bedienwerkzeug

### Allgemeine Abmessungen

Aufstellmaß 740x390x370 mm

Bettbreite 100 mm

### Drehmaschinen

Spitzenweite 300 mm

max. Umlaufdurchmesser Bett 180 mm

max. Umlaufdurchmesser Querschlitzen 110 mm

Drehspindeldrehzahl 50-2500 min<sup>-1</sup>

Spindelbohrung 21 mm

Spindelaufnahme MK3/MT3

Reitstockkonus MK2/MT2

Verfahrweg Längsschlitten	276 mm
Verfahrweg Querschlitten	75 mm
Verfahrweg Oberschlitten	55 mm
Pinolenweg	60 mm
Gewinde Metrisch in	(18 S) 0,5-3 mm
Gewinde Zoll	8-44

**Motordaten**

Motorleistung S1	450 W
Motorleistung S6	630 W
Spannung	230V

**Gewicht**

Bruttogewicht	65 kg
Nettogewicht	60 kg

**Versandmaße**

Breite	480 mm
Länge	800 mm
Höhe	460 mm