MASCHINEN

Bernardo GB 35 THS Getriebe-Tisch- und Säulenbohrmaschinen [B01-1286XL]

Statt: € 6.360,-

€ 6.159,-

inkl. MwSt.



Die Getriebebohrmaschine GB 35 THS ist serienmäßig mit einem motorischen Tischhub zur Reduzierung der Nebenzeiten ausgestattet. Die Digitalanzeige für die Bohrtiefe bzw. Drehzahl, sowie der elektromechanische Spindelvorschub werten die Maschine weiter auf.

Technische Daten:

Bohrleistung in Stahl: 35 mm

Bohrleistung in Guss: 40 mm

Gewindeschneiden max.: M24

Bohrfutter: 1 - 13 mm / B 16

Morsekonus: MK 4

Spindeldrehzahl: (12) 43 - 2355 U/min

Vorschubbereich: 0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,4 mm/U

Ausladung: 340 mm
Abstand Spindel / Tisch max.: 580 mm
Abstand Spindel / Bodenplatte: 1185 mm
Pinolenhub: 200 mm

Tischgröße / T-Nutengröße: 540 x 440 mm / 14 mm

Arbeitsfläche Bodenplatte: 430 x 440 mm

Motorleistung: 1,3 / 1,8 kW

Maschinenabmessung (B x T x H): 660 x 900 x 2240 mm

Gewicht ca.: 553 kg

Beschreibung:

Säulendurchmesser:

160 mm

MASCHINEN

- Serienmäßig mit motorischer Tischhöhenverstellung ausgestattet
 Automatischer Werkzeugauswerfer und Gewindeschneideinrichtung serienmäßig
 Drehzahl mittels Schalthebel am Getriebekopf schnell und einfach einstellbar
 Digitale Drehzahlanzeige und Bohrtiefeneinstellung im Lieferumfang enthalten
 Bearbeiteter Maschinenfuß (430 x 440 mm) mit integrierter Kühlmittelpumpe
 Elektromechanischer Spindelvorschub für exaktes Arbeiten
 Qualitätskugellager sorgen für eine hohe Rundlaufgenauigkeit
 Massiver Graugusstisch (handgeschabt) mit dreh- und schwenkbarer Auflagefläche

Lieferumfang:

- Bohrfutter 1 13 mm / B 16
 Bohrfutterdorn MK 4 / B 16
 Reduzierhülse MK 4 / 3, MK 4 / 2 / MK 3 / 1
- Motorischer Tischhub
 Elektromagnetischer Spindelvorschub
 Erstbefüllung mit Shell Tellus 46
 Automatischer Werkzeugauswerfer
 Gewindeschneideinrichtung

- Digitale Drehzahlanzeige LED-Maschinenleuchte
- Kühlmitteleinrichtung
- Digitale BohrtiefenanzeigeHöhenverstellbare Schutzabdeckung

Lieferbares Sonderzubehör:

B41-1025 Spiralbohrer-Set, 170-tlg.

B41-1055 Spiralbohrer HSS mit Morsekonus Satz C

B53-2000 Maschinenschuh MS 80

B24-1082 Schnellspann-Bohrfutter 1 - 16 mm / B 16

B28-2019 Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMS 140

B24-1073 Schnellspann-Bohrfutter mit Direktaufnahme MK 4 / 1 - 16 mm

weitere Produktbilder:













