# **MASCHINEN**

# Bernardo AD 260 - 400 V Abricht- und Dickenhobelmaschinen [B08-1052]

Statt: € 1.584,-

€ 1.260,-

inkl. MwSt. - 20 %



Die Maschine mit dem optimalen Preis-Leistungsverhältnis für den professionellen Heimwerker. Forderungen wie Stabilität, hohe Leistungsreserven und Sicherheit sind bei diesem Modell selbstverständlich. Die kurze Umrüstzeit vom Abricht- zum Dickenhobeln, durch das duale Aufklappsystem der Abrichttische, ist ein weiteres Plus dieser Maschine.

## Technische Daten:

Abrichthobel	
Abrichtbreite:	250 mm
Tischlänge:	1090 mm
Tischhöhe:	835 mm
Hobelwellendrehzahl:	4000 U/min
Hobelmesser:	3 Stk.
Hobelwellendurchmesser:	75 mm
Abrichtanschlag:	715 x 130 mm
Abrichtanschlag schwenkbar:	90° bis 45°
Max. Spanabnahme:	3 mm
Dickenhobel	
Tischlänge:	600 mm
Hobelbreite:	250 mm
Dickendurchlass, min./max.:	
	5 - 185 mm
Max. Spanabnahme:	5 - 185 mm 2,5 mm
Max. Spanabnahme:  Vorschubgeschwindigkeit:	
	2,5 mm

## SINDHUBER

## **MASCHINEN**

Motor-Aufnahmeleistung S6 40%: 2,8 kW (3,8 PS)

Spannung: 400 V

Maschinenabmessung (L x B x H): 1150 x 800 x 1000 mm

Gewicht ca.: 173 kg

#### Beschreibung:

- Die Abrichttische klappen zur Rückseite der Maschine auf, dadurch platzsparende Aufstellung möglich
  Optimale Arbeitsergebnisse durch die hohe Laufruhe der präzisionsgelagerten 3-Messerwelle
  Integrierte umklappbare Spanauswurfhaube Anschlussdurchmesser 100 mm
  Duales Aufklappen der Abrichttische für maximalen Bedienkomfort
  Der Dickentischvorschub kann beim Abrichthobeln ausgeschaltet werden
  Harteloxierter Aluminium-Abrichtanschlag, von 90° auf 45° schwenkbar
  Dickentisch auf mittiger Säulenführung und Abstützung für plangenaues Hobeln
  Beste Hobelergebnisse durch verwindungsfreie Abrichttische aus Grauguss
  Zahlreiche Schutzvorrichtungen: Ein-Aus-Schalter mit Unterspannungsauslöser, Hobelwellenschutz nach CE, Endschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten,...

### Lieferumfang:

- Hobelmesser in HSS-Qualität
- · Hobelmessereinstelllehre
- Schiebestock

#### Lieferbares Sonderzubehör:

B12-2043 DC 230 E - 230 V

B12-2044 DC 230 E - 400 V

B54-1000 Waxilit-Gleitmittel 1 kg, Paste

B15-1000 Hobelmesser 250 x 30 x 3 mm

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B08-1549 Langlochbohreinrichtung ADH 250 P / AD 260 / ADM 260 / PT 310

B16-2003 Langlochbohrerset 6-tlg., linksdrehend

## weitere Produktbilder:













