### MASCHINEN

### Holzmann BT1220TOP 230V Band- Tellerschleifmaschine [H-BT1220TOP 230V]

Statt: € 399.-

- 18 %



Die Holzmann BT1220TOP 230V Band-Tellerschleifmaschine ist ideal für das Schleifen von Längs- und Stirnkanten, Rundungen, Gehrungen und rechtwinkeligen Planflächen. Der schwenkbare Alutisch kann bis zu 45° geneigt werden, und das Schleifbandaggregat ist von 0°-90° horizontal und vertikal schwenkbar. Die Maschine verfügt über ein Grauguss-Maschinenbett, einen Gehrungsanschlag für präzises Schleifen von Winkeln und eine konstante Bandgeschwindigkeit sowie Laufruhe. Eine Absaugmöglichkeit und eine Schnellspannvorrichtung für einen schnellen Schleifbandwechsel sind ebenfalls vorhanden.

- schwenkbarer Alutisch (bis zu 45°)
   Schleifbandaggregat von 0°-90° horinzontal und vertikal schwenkbar
   Grauguss Maschinenbett
- Gehrungsanschlag zum präzisen Schleifen von Winkeln
- konstante Bandgeschwindigkeit und Laufruhe
- Absaugmöglichkeit
- dank Schnellspannvorrichtung ist ein schneller, einfacher Schleifbandwechsel möglich
  Schleifen Sie Längs-und Stirnkanten, sowie Rundungen, Gehrungen und rechtwinkelige Planflächen
  Auf mitgeliefertem Untergestell oder am Tisch montierbar

Lieferumfang: 1x Schleifband und 1x Schleifteller, Gehrungslineal (ALU; Kunststoff), Anschlag (Bandschleifer); Untergestell

#### Allgemeine Abmessungen Tischgröße: 332x170 mm Absauganschluss: 50 mm Lautstärke und Vibrationen Schall-Leistungspegel: 93,3 dB(A) Schall-Druckpegel: 80,3 dB(A) Schleifen Schleifbandmaße: 1219x150 mm Schleifbandgeschwindigkeit: 8 m/s Schleiftellerdurchmesser: 254 mm Motordaten Motorleistung S1: 750 W

# SINDHUBER

## MASCHINEN

 Spannung:
 230V / 50Hz

 Drehzahl in min-1:
 2980 min-1

Kabellänge: 1,8m

Gewicht

Bruttogewicht: 41 kg
Nettogewicht: 39 kg

Versandmaße

 Breite:
 495 mm

 Länge:
 760 mm

 Höhe:
 470 mm

### weitere Produktbilder:





