

Bernardo TM 16 P / R 1000 Gewindeschneidmaschinen [B01-1414]

Statt: € 1.428,-

€ 1.385,-inkl. MwSt.
- 3 %

Die Bernardo TM 16 P / R 1000 Gewindeschneidmaschinen bieten hohe Produktivität und deutliche Zeitsparnis gegenüber dem manuellen Gewindeschneiden. Durch ihre höhere Genauigkeit im Vergleich zum manuellen Gewindeschneiden ist das Gewinde garantiert rechtwinkelig (90°). Die Maschinen sind inklusive Schwenkarm mit großem Radius für einfaches Positionieren des Gewindebohrers am Werkstück und schwenkbare Motoreinheit zum Gewindeschneiden in jedem gewünschtem Winkel zwischen 0° und 90°.

Die Bernardo TM 16 P / R 1000 Gewindeschneidmaschinen sind zum Gewindeschneiden in Stahl, Edelstahl, Aluminium und Buntmetalle geeignet. Sie bieten hohe Wirtschaftlichkeit durch niedrige Investitions- und Wartungskosten und sind inklusive Schnellwechselfutter zur Verwendung von Gewindebohrer für Durchgangs- und Sacklöcher.

Technische Daten:

Gewindebohrungen:	M3 - M16
Drehzahl:	400 U/min
Verstellbarer Winkel:	0° - 90°
Max. Arbeitsradius:	R 1000 mm
Luftdruck:	6 - 8 bar
Schnellwechselfutter:	DIN 371: M3 / M4 / M5-6 / M8 / M10 DIN 376: M12 / M14 / M16
Gewicht ca.:	22 kg

* Materialfestigkeit 400 N / mm²

Beschreibung:

- Hohe Produktivität, deutliche Zeitsparnis gegenüber dem manuellen Gewindeschneiden
- Höhere Genauigkeit im Vergleich zum manuellen Gewindeschneiden, Gewinde ist garantiert rechtwinkelig (90°)
- Inklusive Schwenkarm mit großem Radius für einfaches Positionieren des Gewindebohrers am Werkstück
- Schwenkbare Motoreinheit zum Gewindeschneiden in jedem gewünschtem Winkel zwischen 0° und 90°
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch niedrige Investitions- und Wartungskosten
- Inklusive Schnellwechselfutter zur Verwendung von Gewindebohrer für Durchgangs- und Sacklöcher
- Zum Gewindeschneiden in Stahl, Edelstahl, Aluminium und Buntmetalle
- Schnellwechselfutter mit integrierter Rutschkupplung verhindert ein Brechen des Gewindebohrers
- Optional erhältlicher Magnetfuß für den direkten Einsatz an großen und schweren Werkstücken

Lieferumfang:

- Schnellwechselauflnahme
- Schnellwechselfutter nach DIN
- Druckreduzierventil und Feuchtigkeitsabscheider
- Pneumatikmotor
- 90° Winkeleinstellung
- Montageflansch

Lieferbares Sonderzubehör:

B01-1436 Magnetfuß für TM 12 P / TM 16 P / TM 10 E / TM 12 E / TM 16 E

B01-1438 Untergestell 900 x 600 mm für TM-Serie / TM-E-Serie

weitere Produktbilder:

