

## Holzmann ABS2200FLEX\_230V Absauganlage für Säge [H-ABS2200FLEX\_230V]

Statt: € 599,-

**€ 570,-**inkl. MwSt.  
- 5 %

Die Holzmann ABS2200FLEX\_230V Absauganlage für Säge ist ideal für Holzbearbeitungsmaschinen. Sie verfügt über eine solide Blechkonstruktion, ein widerstandsfähiges Windflügelrad und eine konstante Absaugleistung. Die integrierte Fahreinrichtung ermöglicht ein einfaches Rangieren.

- solide Blechkonstruktion sorgt für ideale Strömungsverhältnisse
- widerstandsfähiges, Windflügelrad
- konstante Absaugleistung auch bei dauernder Beanspruchung
- gute Saugleistung (Filterdimension: ø500x650mm)
- integrierte Fahreinrichtung für einfaches Rangieren
- Kompakte Bauweise (H=750mm), ideal auch zur Integration Unterhalb von Holzbearbeitungsmaschinen z.B.: Verbreiterungstisch Sägen.

**Lieferumfang:** Fahrwerk, Filter- und Spänesack,

### Allgemeine Abmessungen

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Absauganschluss: | 1x100 mm        |
| Aufstellmaß:     | 1540x550x750 mm |

### Lautstärke und Vibrationen

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Schall-Leistungspegel: | 96 dB(A)   |
| Schall-Druckpegel:     | 86,7 dB(A) |

### Absauganlagen

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Absaugleistung:           | 2200 m <sup>3</sup> |
| Spänesackvolumen:         | 160 L               |
| Spänesackdurchmesser:     | 500 mm              |
| Spänesacklänge:           | 800 mm              |
| Windflügelraddurchmesser: | 305 mm              |
| Unterdruck:               | 2200 Pa             |

### Motordaten

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Motorleistung S1:  | 2200 W      |
| Spannung:          | 230V / 50Hz |
| Drehzahl in min-1: | 2850 min-1  |
| <b>Gewicht</b>     |             |
| Bruttogewicht:     | 54 kg       |
| Nettogewicht:      | 50 kg       |
| <b>Versandmaße</b> |             |
| Breite:            | 605 mm      |
| Länge:             | 1160 mm     |
| Höhe:              | 475 mm      |

**weitere Produktbilder:**