

Bernardo FS 410 N Abricht- und Dickenhobelmaschinen [BZ-08-1059]

Statt: € 2.940,-

€ 2.249,-

inkl. MwSt.
- 24 %



Die Maschine mit dem optimalen Preis-Leistungsverhältnis für den professionellen Heimwerker. Forderungen wie Stabilität, hohe Leistungsreserven und Sicherheit sind bei diesem Modell selbstverständlich. Die kurze Umrüstzeit vom Abricht- zum Dickenhobeln, durch das duale Aufklappsystem der Abrichttische, ist ein weiteres Plus dieser Maschine.

Die Maschine mit dem optimalen Preis-Leistungsverhältnis für den professionellen Heimwerker. Forderungen wie Stabilität, hohe Leistungsreserven und Sicherheit sind bei diesem Modell selbstverständlich. Die kurze Umrüstzeit vom Abricht- zum Dickenhobeln, durch das duale Aufklappsystem der Abrichttische, ist ein weiteres Plus dieser Maschine.

Eigenschaften

- Die Abrichttische klappen zur Rückseite der Maschine auf, dadurch platzsparende Aufstellung möglich
- Digitalanzeige am Handrad mit 1/10 mm Teilung für exakte Dickentseinstellung
- Integrierte umklappbare Spanauswurfhaube, Anschlussdurchmesser 120 mm
- Duales Aufklappen der Abrichttische für maximalen Bedienkomfort
- Der Dickentischvorschub kann beim Abrichthobeln ausgeschaltet werden
- Dickentisch aus Grauguss mit mittiger Zentralsäule und Abstützung für Werkstücke bis 230 mm Höhe
- Optimale Arbeitsergebnisse durch die hohe Laufruhe der präzisionsgelagerten 3-Messerwelle
- Harteloxierter Aluminium-Abrichtanschlag, von 90° auf 45° schwenkbar
- Schnelle und einfache Einstellung der gewünschten Spanabnahme
- Zahlreiche Schutzvorrichtung: Ein-Aus-Schlater mit Unterspannungsauslöser, Hobelwellenschutz nach CE, Endschlater gegen unbeabsichtigtes Einschalten

Technische Daten

Abrichthobel

Abrichtbreite	405 mm
Tischlänge	1640 mm
Tischhöhe	850 mm
Hobelwellendrehzahl	5500 U/min
Hobelmesser	3 Stk.
Hobelwellendurchmesser	70 mm
Abrichtanschlag	1100 x 150 mm
Abrichtanschlag schwenkbar	90° bis 45°
Max. Spanabnahme	3,5 mm

Dickenhobel

Tischlänge	600 mm
Hobelbreite	405 mm

Dickendurchlaß, min./max.
Max. Spanabnahme
Vorschubgeschwindigkeit

5 - 230 mm
4,0 mm
7 m/min

Absauganschluss Ø
Motor-Abgabeleistung S₁ 100%
Motor-Aufnahmeleistung S₆ 40%
Spannung
Maschinenabmessung (L x B x H)
Gewicht ca.

120 mm
4,0 kW (5,5 PS)
5,5 kW (7,5 PS)
400 V
1650 x 1000 x 1000 mm
255 kg

Lieferumfang

- Hobelmesser in HSS-Qualität
- Hobelmessereinstellehre
- Digitalanzeige für Dickentisch
- Schiebestock

weitere Produktbilder:

