

## Bernardo Getriebe-Tischbohrmaschine GB 28 T [BZ-01-1246]

Statt: € 2.496,-

**€ 2.299,-**

inkl. MwSt.  
- 8 %



Die Getriebe-Tischbohrmaschine GB 28 T bietet hervorragende Leistung und hohe Genauigkeit zu einem äußerst günstigen Preis. Durch die kompakte Bauweise ist dieses Modell für den allgemeinen Werkstatteinsatz bestens geeignet.

### Eigenschaften

- Einstellbarer Bohrtiefenanschlag mit Skala
- Drehzahleinstellung mittels Schalthebel am Getriebekopf
- Hohe Rundlaufgenauigkeit, Spindel läuft in Präzisionslager
- Rechts-Linkslaufeinrichtung zum Gewindeschneiden
- Automatischer Auswerfer und LED-Maschinenleuchte im Lieferumfang enthalten
- Ruhiger Lauf durch gehärtete und geschliffene Zahnräder im Getriebe
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit  $\leq 0,02$  mm, in der Pinole gemessen
- Stabile und geschliffene Stahlsäule, ausgelegt für hohe Beanspruchung
- Graugusstisch mit T-Nuten und umlaufender Kühlmittelrinne
- Massiver Arbeitstisch (360° drehbar), schwenkbar von -45° bis +45°

### Technische Daten

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Bohrleistung max.                | 28 mm                    |
| Gewindeschneiden max.            | M12                      |
| Bohrfutter                       | 1 – 13 mm / B16          |
| Morsekonus                       | MK 3                     |
| Spindeldrehzahl                  | (12) 75 – 3200 U/min     |
| Ausladung                        | 250 mm                   |
| Abstand Spindel / Tisch max.     | 355 mm                   |
| Abstand Spindel / Bodenplatte    | 620 mm                   |
| Pinolenhub                       | 140 mm                   |
| Säulendurchmesser                | 100 mm                   |
| Arbeitsfläche Bodenplatte        | 335 x 335 mm             |
| Tischgröße / T-Nutengröße        | 375 x 375 mm / 14 mm     |
| Motor-Abgabeleistung $S_1$ 100%  | 0,85 kW / 1,1 kW (400 V) |
| Motor-Aufnahmeleistung $S_6$ 40% | 1,1 kW / 1,5 kW (400 V)  |
| Maschinenabmessung (B x T x H)*  | 375 x 620 x 1430 mm      |
| Gewicht ca.                      | 200 kg                   |

\* ohne Untergestell

### Lieferumfang

- Zahnkranzbohrfutter 1 - 13 mm / B 16
- Bohrfutterdorn MK 3 / B 16
- Reduzierhülse MK 3 / 2
- Automatischer Werkzeugauswerfer
- Rechts-Linkslaufeinrichtung
- Höhenverstellbare Schutzabdeckung
- LED-Maschinenleuchte

### weitere Produktbilder:

