

Bernardo Getriebe-Säulenbohrmaschine GB 40 SN Vario mit Winkeltisch

*

[B01-1291XL]

Statt: € 6.336,-

€ 5.999,-

inkl. MwSt.
- 5 %

Die Getriebe-Säulenbohrmaschine ist durch ihre robuste Ausführung und großen Leistungsfähigkeit sowohl für Reparaturbetriebe als auch für die industrielle Fertigung verwendbar. Der serienmäßige Winkeltisch bietet zusätzlich vielseitige Aufspannmöglichkeiten, wodurch sich der Einsatzbereich der Maschine erweitert.

Eigenschaften

- Stufenlos regelbare Drehzahl, ideal zum Einstellen der gewünschten Schnittgeschwindigkeit
- Geschliffene Grundplatte mit T-Nuten zum Aufspannen von hohen Werkstücken
- 2 automatische Bohrvorschübe über Elektromagnetkupplung schaltbar
- Tisch in der Waagrechten um die Säule drehbar, schwenkbar um 45° rechts und links
- Gehärtete und geschliffene Zahnräder sorgen für eine hohe Laufruhe
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit $\leq 0,02$ mm in der Pinole gemessen
- Benutzerfreundliche Bedienung über Folientastatur
- Automatischer Werkzeugauswerfer und Gewindeschneideinrichtung serienmäßig

Technische Daten

Bohrleistung max.	40 mm
Gewindeschneiden max.	M24
Bohrfutter	1 - 16 mm / B 16
Morsekonus	MK 4
Spindeldrehzahl / 2 Stufen	55 - 550 / 200 - 2000 U/min
Vorschubbereich	0,1 / 0,2 mm/U
Ausladung	340 mm
Abstand Spindel / Tisch max.	675 mm
Abstand Spindel / Bodenplatte	1195 mm
Pinolenhub	190 mm
Säulendurchmesser	150 mm
Tischgröße / T-Nutengröße	560 x 520 mm / 18 mm
Vertikale Aufspannfläche / T-Nutengröße	560 x 250 mm / 18 mm
Arbeitsfläche Bodenplatte	535 x 505 mm
Motor-Abgabeleistung S_1 100%	2,2 kW / 400 V
Motor-Aufnahmeleistung S_0 40%	3,0 kW / 400 V
Maschinenabmessung (B x T x H)	620 x 1000 x 2300 mm
Gewicht ca.	505 kg

Lieferumfang

- Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm / B 16

- Bohrfutterdorn MK 4 / B 16
- Reduzierhülse MK 4 / 3, MK 3 / 2
- Frequenzumrichter Delta VFD
- Automatischer Werkzeugauswerfer
- Kühlmiteleinrichtung
- Elektromagnetischer Spindelvorschub
- Gewindeschneideinrichtung
- LED-Maschinenleuchte
- Digitale Drehzahlanzeige
- Digitale Bohrtiefenanzeige
- Höhenverstellbare Schutzabdeckung

weitere Produktbilder:

