

Bernardo MBS 280 DG-V PRO Doppelgehrungsbandsägen [BZ-04-1717]

Statt: € 4.692,-

€ 3.719,-

inkl. MwSt.
- 21 %



Das Modell MBS 280 DG-V PRO ist eine präzise Horizontalbandsäge für den universellen Einsatz. Die Merkmale dieser Maschine sind der schwenkbare Sägebügel für Doppelgehrungsschnitte von -45° bis $+60^\circ$, sowie ein Hydraulikzylinder zum feinfühligem Absenken mittels Regelventil. Das Modell verfügt zusätzlich über eine stufenlos regelbare Schnittgeschwindigkeit.

Technische Daten:

| | |
|---|-----------------------|
| Schnittbereich rund / quadrat 90° : | 225 mm / 180 x 180 mm |
| Schnittbereich flach 90° : | 245 x 150 mm |
| Schnittbereich rund / quadrat 45° R: | 145 mm / 145 x 145 mm |
| Schnittbereich flach 45° R: | 190 x 145 mm |
| Schnittbereich rund / quadrat 45° L: | 120 mm / 120 x 120 mm |
| Schnittbereich flach 45° L: | 150 x 120 mm |
| Schnittbereich rund / quadrat 60° R: | 90 mm / 90 x 90 mm |
| Schnittbereich flach 60° R: | 115 x 90 mm |
| Arbeitshöhe: | 990 mm |
| Sägebandabmessung: | 2480 x 27 x 0,9 mm |
| Schnittgeschwindigkeiten: | 20 - 90 m/min |
| Kühlmittelpumpe: | 100 W |
| Motor-Abgabeleistung S1 100%: | 1,5 kW |
| Spannung: | 400 V |
| Maschinenabmessung (L x T x H): | 1500 x 1100 x 1470 mm |
| Gewicht ca.: | 250 kg |

Beschreibung:

- Verwindungsfreier, stark dimensionierter Sägearm aus Sphäroguss
- Sägebandführung über kombiniertes Rollen-Backenführungssystem mit Hartmetalleinsätzen
- Robuste Konstruktion, daher ruhiger und vibrationsfreier Lauf
- Stufenlos regelbare Absenkung über Hydraulikzylinder
- Getriebe mit gehärteter und geschliffener Schneckenwelle und Bronze-Schneckenrad
- Robuster Schraubstock aus Grauguss mit Werkstückanschlag, ideal für Serienschritte
- Serienmäßig mit Untergestell und Kühlmittleinrichtung
- Automatische Endabschaltung nach Materialdurchschnitt
- Schwenkbarer Sägebügel zum Doppelgehrungsschneiden nach links (-45°) und rechts (+60°)
- Inklusive Manometer zur Kontrolle der optimalen Sägebandschwindigkeit

Lieferumfang:

- Sägeband
- Werkstückanschlag
- Untergestell
- Manometer für Bandschwindigkeit
- Sägebandführung mit Hartmetalleinsätzen
- Schnellspannschraubstock
- Kühlmittleinrichtung
- Hydraulik-Absenkzylinder
- Motorschutzschalter
- Automatische Endabschaltung

weitere Produktbilder:

