

**Bernardo ADM 300 Abricht- und Dickenhobelmaschinen  
[BZ-08-1085]**

Statt: € 2.148,-

**€ 1.825,-**inkl. MwSt.  
- 15 %

Die Maschinen mit dem optimalen Preis-Leistungsverhältnis für den professionellen Heimwerker. Forderungen wie Stabilität, kurze Umrüstzeiten und hohe Leistungsreserven sind bei diesen Maschinen selbstverständlich.

**Technische Daten:****Abrichthobel**

Abrichtbreite:	305 mm
Tischlänge:	1510 mm
Tischhöhe:	915 mm
Hobelwellendrehzahl:	5500 U/min
Hobelmesser:	4 Stk.
Hobelwellendurchmesser:	78 mm
Abrichtanschlag:	1105 x 155 mm
Abrichtanschlag schwenkbar:	90° bis 45°
Max. Spanabnahme:	3 mm

**Dickenhobel**

Tischlänge:	585 mm
Hobelbreite:	300 mm
Dickendurchlass min./max.:	3 - 220 mm
Max. Spanabnahme:	3 mm
Vorschubgeschwindigkeit:	6,6 m/min
Absauganschluss Ø:	100 mm
Motor-Abgabeeistung S1 100%:	3,0 kW (4,0 PS)
Motor-Aufnahmleistung S6 40%:	4,2 kW (5,7 PS)

Spannung: 400 V

Maschinenabmessung (L x B x H): 1700 x 790 x 1080 mm

Gewicht ca.: 280 kg

**Beschreibung:**

- Aufklappbare Abrichttische zum schnellen Umstellen auf das Dickenhobeln
- Integrierte umklappbare Spanauswurfhaube - Anschlussdurchmesser 100 mm
- Beide Abrichttische mit Feineinstellung und lärmämmenden Tischlippen
- Wartungsfreie 4-Messerwelle mit Hobelmesser in HSS-18%-Qualität
- Spiralverzahnte Einzugswalze für sicheren und gleichmäßigen Werkstückvorschub
- Plangenaues Dickenhobeln durch Dickentisch mit mittiger Säulenführung und Abstützung
- Seitlich geführter Abrichtanschlag, dadurch kann die Maschine direkt an die Wand gestellt werden
- Serienmäßig mit hobelmessereinstelllehre für optimales Einstellen der Hobelmesser
- Durchzugsstarker Antriebsmotor mit hohen Leistungsreserven

**Lieferumfang:**

- Hobelmesser in HSS-Qualität
- Hobelmessereinstelllehre
- Integriertes Fahrwerk
- Schiebestock

**Lieferbares Sonderzubehör:**

B12-2045 DC 300 - 400 V

B12-2055 DC 400 - 230 V

B08-1500 Hobelmessereinstelllehre HML

B12-2060 DC 400 - 400 V

B54-1000 Waxilit-Gleitmittel 1 kg, Paste

B15-1004 Hobelmesser 305 x 25 x 3 mm

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B08-1088 Langlochbohreinrichtung ADM 300 / ADM 300 V

B12-1152 Einschaltautomatik ALV 2

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

**weitere Produktbilder:**

