

Bernardo MBS 530 DG Doppelgehrungsbandsägen [B04-1713]

Statt: € 9.372,-

€ 8.247,-

inkl. MwSt.
- 12 %



Das Modell MBS 530 DG ist eine präzise Horizontalbandsäge für den universellen Einsatz. Die Merkmale dieser Maschine sind der schwenkbare Sägebügel für Doppelgehrungsschnitte von -45° bis $+60^\circ$, sowie ein Hydraulikzylinder zum feinfühligem Absenken mittels Regelventil.

Die Maschine findet ihren Einsatzbereich in Schlossereien, Reparaturbetrieben, im Formen- und Werkzeugbau.

Technische Daten:

Schnittbereich rund / quadrat 90° :	355 mm / 280 x 280 mm
Schnittbereich flach 90° :	490 x 280 mm
Schnittbereich rund / quadrat 45° R:	355 mm / 280 x 280 mm
Schnittbereich flach 45° R:	340 x 280 mm
Schnittbereich rund / quadrat 45° L:	300 mm / 270 x 270 mm
Schnittbereich flach 45° L:	250 x 250 mm
Schnittbereich rund / quadrat 60° R:	230 mm / 180 x 180 mm
Arbeitshöhe:	870 mm
Sägebandabmessung:	3770 x 34 x 1,1 mm
Schnittgeschwindigkeiten:	35 / 70 m/min
Kühlmittelpumpe:	100 W
Motor-Abgabeleistung S1 100%:	1,9 kW
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:	2,8 kW
Spannung:	400 V
Maschinenabmessung (L x T x H):	2200 x 1400 x 1500 mm
Gewicht ca.:	555 kg

Beschreibung:

- Sägebandführung über kombiniertes Rollen-Backenführungssystem mit Hartmetalleinsätzen
- Schwenkbarer Sägebügel zum Doppelgehrungsschneiden nach links (-45°) und rechts (+60°)
- 2 Sägebandgeschwindigkeiten (35 / 70 m/min) für optimale Schnittergebnisse
- Robuste Konstruktion, daher ruhiger und vibrationsfreier Lauf
- Professionelle Bandsäge mit gutem Preis-Leistungsverhältnis
- Optimale Kraftübertragung auf das Laufrad mittels gehärteter und geschliffener Schneckenwelle und Bronze-Schneckenrad
- Einstellbarer Hydraulikzylinder zur Auflagedruckregulierung des Sägebügels
- Robuster Schraubstock aus Grauguss mit Werkstückanschlag, ideal für Serienschritte
- Zum Schneiden von Profilen, Rohren, Vollmaterialien aus Eisen und NE-Materialien

Lieferumfang:

- Sägeband
- Werkstückanschlag
- Untergestell
- Manometer für Bandspannung
- Sägebandführung mit Hartmetalleinsätzen
- Schnellspannschraubstock
- Kühlmittleinrichtung
- Hydraulik-Absenkzylinder
- Motorschutzschalter
- Automatische Endabschaltung

weitere Produktbilder:

