

## Bernardo PT 305 D - 230 V Abricht- und Dickenhobelmaschinen [B08-1024]

Statt: ~~€ 1.428,-~~

**€ 1.279,-**

inkl. MwSt.  
- 10 %



Die Abricht- und Dickenhobelmaschine PT 305 D bietet durch das umfangreiche Standardzubehör ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für den kostenbewussten Heimwerker.

Die Maschine verfügt über eine Abrichtbreite von 305 mm und eine Tischlänge von 1080 mm. Der Tisch ist 920 mm hoch und die Hobelwellendrehzahl beträgt 6700 U/min. Die Maschine ist mit 2 Hobelmessern in HSS-Qualität ausgestattet.

### Technische Daten:

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Abrichtbreite:              | 305 mm       |
| Tischlänge:                 | 1080 mm      |
| Tischhöhe:                  | 920 mm       |
| Hobelwellendrehzahl:        | 6700 U/min   |
| Hobelmesser:                | 2 Stk.       |
| Hobelwellendurchmesser:     | 62 mm        |
| Abrichtanschlag:            | 640 x 125 mm |
| Abrichtanschlag schwenkbar: | 90° bis 45°  |
| Max. Spanabnahme:           | 3 mm         |

### Dickenhobel:

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Tischlänge:                   | 500 mm          |
| Hobelbreite:                  | 300 mm          |
| Dickendurchlass, min./max.:   | 6 - 160 mm      |
| Max. Spanabnahme:             | 2 mm            |
| Vorschubgeschwindigkeit:      | 8,5 mm          |
| Absauganschluss Ø:            | 100 mm / 75 mm  |
| Motor-Abgabeleistung S1 100%: | 1,8 KW (2,4 PS) |

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:  | 2,5 KW (3,4 PS)      |
| Spannung:                       | 230 V                |
| Maschinenabmessung (L x B x H): | 1140 x 820 x 1100 mm |
| Gewicht ca.:                    | 94 kg                |

### Beschreibung:

- Beide Abrichttische mit Feineinstellung und lärm-dämmenden Tischlippen
- Dickentisch 4-fach geführt für exaktes Hobeln von Bretter, Leisten, Bohlen, ...
- Optimales Preis-Leistungsverhältnis durch die integrierte Späneabsaugung
- Schnelle und einfache Einstellung der gewünschten Spanabnahme
- Plangenaue Abrichttische aus Aluminium für ein exaktes Arbeitsergebnis
- Absaughaube (ø 100 mm) wahlweise zum Abricht- oder Dickenhobeln verwendbar
- Messerwelle mit Streifenhobelmesser in HSS-Qualität
- Geriffelte Einzugswalze für sicheren und gleichmäßigen Werkstückvorschub
- Stabiler Abrichtanschlag mit Prismenführung, von 90° bis 45° schwenkbar
- Serienmäßig mit Hobelmessereinstelllehre für optimales Einstellen der Hobelmesser
- Vorschub ist beim Abrichthobeln ausschaltbar

### Lieferumfang:

- Hobelmesser in HSS-Qualität
- Hobelmessereinstelllehre
- Integrierte Absaugung
- Spänesack
- 2x Schiebestock
- Fahrwerk

### weitere Produktbilder:

