MASCHINEN

Bernardo FS 310 PS - 400 V Abricht- und Dickenhobelmaschinen [B08-1044]

Statt: € 2.376,-

€ 2.149,-

inkl. MwSt. - 10 %



Die Maschine mit dem optimalen Preis-Leistungsverhältnis für den professionellen Heimwerker. Forderungen wie Stabilität, hohe Leistungsreserven und Sicherheit sind bei diesem Modell selbstverständlich. Die Spiralmesser-Hobelwelle für eine verminderte Lärmbelastung und optimale Hobelergebnisse ist ein weiteres Plus dieser Maschine.

Technische Daten:

Tooliinoono Batolii	
Abrichtbreite:	310 mm
Tischlänge:	1400 mm
Tischhöhe:	825 mm
Hobelwellendrehzahl:	4500 U/min
HM-Wendeplatten:	30 Stk.
Hobelwellendurchmesser:	75 mm
Abrichtanschlag:	1120 x 150 mm
Abrichtanschlag schwenkbar:	90° bis 45°
Max. Spanabnahme:	3 mm
Tischlänge (Dickenhobel):	600 mm
Hobelbreite (Dickenhobel):	305 mm
Dickendurchlass, min./max.:	5 – 240 mm
Max. Spanabnahme (Dickenhobel):	3 mm
Vorschubgeschwindigkeit:	5,4 m/min
Absauganschluss Ø:	100 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:	3,0 kW (4,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:	4,2 kW (5,7 PS)

SINDHUBER

MASCHINEN

400 V Spannung:

Maschinenabmessung (L x B x H): 1400 x 900 x 980 mm

Gewicht ca.: 205 kg

Beschreibung:

- Verminderung der Lärmbelastung (ca. 50%) durch serienmäßige Spiralmesser-Hobelwelle und bis zu 20-fache Schneidenstandzeit (ergibt sich durch vierfach verwendbare HM-Wendeplatten)
 Vorteil der HM-Wendeplatten: Bei Beschädigung können einzelne Messer getauscht oder gedreht werden
 Die Abrichttische klappen zur Rückseite der Maschine auf, dadurch platzsparende Aufstellung möglich
 Die Hartmetallschneiden sorgen für ausrissfreie Hobelergebnisse und optimale Oberflächen bei jeder Holzart
 Integrierte umklappbare Spanauswurfhaube, Anschlussdurchmesser 100 mm
 Digitalanzeige am Handrad mit 1/10 mm Teilung für exakte Dickentischverstellung
 Harteloxierter Aluminium-Abrichtanschlag, von 90° auf 45° schwenkbar
 Durchzugsstarker Antriebsmotor für optimale Hobelergebnisse
 Schnelle und einfache Einstellung der gewünschten Spanabnahme

- Schnelle und einfache Einstellung der gewünschten Spanabnahme
 Gleichzeitiges Aufklappen der Abrichttische für sekundenschnelles Umrüsten vom Abrichten zum Dickenhobeln
 Zahlreiche Schutzvorrichtungen: Ein-Aus-Schalter mit Unterspannungsauslöser, Hobelwellenschutz nach CE, Endschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten

Lieferumfang:

- Spiralmesser-Hobelwelle mit 30 Stk. HM-Wendeplatten
 Ersatz-HM-Wendeplatten (5 Stk.)
 Digitalanzeige für Dickentisch
 Schiebestock

weitere Produktbilder:













