MASCHINEN

Holzmann BS320TOP_400V Metallbandsäge [H-BS320TOP 400V]

Statt: € 2.999.-

€ 2.820,-

-6%



Die Holzmann BS320TOP_400V Metallbandsäge ist eine präzise Metallbandsäge in schwerer Ausführung. Sie verfügt über einen kraftvollen 2-stufigen Antrieb in Getriebeausführung und eine Schnittwinkelverstellung von L: 0-45° und R: 0-60°. Die Absenkung des Sägearms kann automatisch oder manuell ausgewählt werden. Nach abgeschlossenem Schnitt erflogt eine automatische Abschalter. Die Säge verfügt über einen robusten Schnisten kont und einen hydraulischen Senkzylinder für eine stufenlose einstellatung mittel Schweisen Schwindigkeit. Es gibt einen 2-stufigen Sägebandgeschwindigkeitsschalter (35m/min; 70m/min) und ein Manometer für die Anzeige der Sägebandspannung. Der Maschinenstand verfügt über eine Tür und ein Ablagefach sowie einen Kühlmitteltank (15 I) und eine Kühlmittelpumpe (45W).

Lieferumfang

- Sägeblatt 2680 x 27 x 0,9mm
- CEE-Stecker

Technische Details

| Motordaten | |
|-------------------|-----------------------|
| Motorleistung S1: | 1100 (1) / 1500 (2) W |
| Spannung: | 400 V / 50 Hz |

| 400 V / 50 Hz |
|--------------------------|
| |
| |
| 2000 x 1500 x 1900 mm |
| |
| 245 mm |
| 190 mm |
| 140 mm |
| 190 mm |
| 320 x 195 (245 x 245) mm |
| 180 x 140 (155 x 155) mm |
| 140 x 125 mm |
| 200 x 140 (155 x 155) mm |
| |

SINDHUBER

MASCHINEN

Bandsägen

| Dunasagen | |
|----------------------------|--------------------|
| Sägeband: | 2680 x 27 x 0,9 mm |
| Sägebandgeschwindigkeit: | 35 / 70 m/min |
| Laufraddurchmesser: | 300 mm |
| Lautstärke und Vibrationen | |
| Schall-Leistungspegel: | 88,3 dB(A) |
| Schall-Druckpegel: | 75,7 dB(A) |
| Gewicht | |
| Bruttogewicht: | 384 kg |
| Nettogewicht: | 320 kg |
| Versandmaße | |
| Verpackungsbreite: | 805 mm |
| Verpackungslänge: | 1600 mm |
| Verpackungshöhe: | 955 mm |