

Bernardo Universalfräsmaschine UWF 110 Servo - 1000 inkl. 3-Achs-Digitalanzeige ES-12 H * [B02-1282XL0]

Statt: ~~€ 19.452,-~~

€ 18.999,-

inkl. MwSt.
- 2 %



Die Universalfräsmaschine UWF 110 Servo eignet sich zur Ausführung von leichten und mittelschweren Fräsarbeiten. Dank ihrer großen Vielseitigkeit und der einfachen Umrüstung kann sie in Werkstätten zur Bearbeitung von kleinen und mittelgroßen Serien mit Erfolg eingesetzt werden. Besondere Merkmale dieser Maschine sind der schwenkbare Arbeitstisch, die Flachführung in y- und z-Achse und der Servoantrieb für Vorschübe und Eilgang in allen Achsen.

Die Universalfräsmaschine UWF 110 Servo eignet sich zur Ausführung von leichten und mittelschweren Fräsarbeiten. Dank ihrer großen Vielseitigkeit und der einfachen Umrüstung kann sie in Werkstätten zur Bearbeitung von kleinen und mittelgroßen Serien mit Erfolg eingesetzt werden. Besondere Merkmale dieser Maschine sind der schwenkbare Arbeitstisch, die Flachführung in y- und z-Achse und der Servoantrieb für Vorschübe und Eilgang in allen Achsen.

Eigenschaften

- Großdimensionierte Rechteckführung in y- und z-Achse gewährleisten eine erhöhte Stabilität
- 8 automatische Vorschübe und Eilgang in allen Achsen, über Servomotor angetrieben
- Universalfräskopf System „Huron“, einstellbar auf sämtliche Winkelpositionen
- Schwenkbares Bedienpult mit ergonomisch angebrachten Schaltern
- Schwerer Maschinenständer aus Grauguss für vibrationsfreies Arbeiten
- Hohe Laufruhe durch geschliffene, im Ölbad laufende Getriebezahnräder
- Oberarm mit übersichtlich aufgebautem Schaltgetriebe für die Spindeldrehzahl
- Digitale Positionsanzeige für x-, y- und z-Achse im Lieferumfang enthalten
- Präzise oberflächenbearbeiteter Kreuztisch mit T-Nuten

Technische Daten

Tischgröße	1370 x 300 mm
Spindelaufnahme	ISO 40 mm
Spindeldrehzahl	(11) 45 - 1660 U/min
Verfahrweg längs (x)	1000 mm
Verfahrweg quer (y)	360 mm
Verfahrweg vertikal (z)	400 mm
Abstand Spindel / Tisch	60 - 460 mm
Ausladung	95 - 575 mm
Tisch schwenkbar	-45° bis + 45°
Max. Werkstückgewicht	250 kg
Vorschubbereich längs / quer	(8) 30 - 830 mm/min

Vorschubbereich vertikal
Eilgang x-, y- und z-Achse
T-Nuten (Anzahl / Breite / Abstand)
Hauptmotor
Servomotor (Drehmoment / Leistung)
Kühlmittelpumpe Leistung
Kühlmittelpumpe Fördermenge
Maschinenabmessung (B x T x H)
Gewicht ca.

(8) 23 - 625 mm/min
1000 / 1000 / 750 mm/min
3 / 14 mm / 80 mm
3,0 kW
10 Nm / 1,5 kW
60 W
12 l/min
1740 x 1860 x 1900 mm
1505 kg

Lieferumfang

- 3-Achs-Digitalanzeige ES-12 H mit LCD-Display
- Anzugsspindel M16
- LED-Maschinenleuchte
- Vorschub für x-, y- und z-Achse
- Kühlmittleinrichtung
- Gegenlager
- Langer Fräsdorn ISO 40 / 27 mm
- Kombi-Aufsteckfräsdorn ISO 40 / 27 mm
- Kühlmittelwanne
- Verstellbare Schutzeinrichtung
- Zentralschmierung für x-, y- und z-Achse
- Bedienwerkzeug

weitere Produktbilder:

