Bernardo CWM 250 Top - 230 V Universal-Kombi [BZ-08-1260]



Statt: ~~€ 3.780,-~~

€ 2.980,-

inkl. MwSt.
- 21 %

Die vielseitige Universal-Kombimaschine CWM 250 Top ist serienmäßig mit einem Rolltisch ausgestattet. Zusätzlich bietet dieses Modell durch das größere Sägeblatt einen Schnittbereich von 75 mm. Durch ihre kompakte Bauweise ist dieses Modell für den Hobbybastler und Heimwerker optimal geeignet.

Technische Daten

Abrichthobel	
Abrichtbreite:	250 mm
Tischlänge:	1090 mm
Tischhöhe:	860 mm
Hobelwellendrehzahl:	4000 U/min
Hobelmesser:	3 Stk.
Hobelwellendurchmesser:	75 mm
Abrichtanschlag:	715 x 130 mm
Abrichtanschlag schwenkbar:	90° bis 45°
Max. Spanabnahme:	3 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:	1,5 kW (2,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:	2,1 kW (2,8 PS)

Dickenhobel	
Tischlänge:	600 mm
Hobelbreite:	245 mm
Dickendurchlass, min. / max.:	5 - 195 mm
Max. Spanabnahme:	2,5 mm
Vorschubgeschwindigkeit:	8 m/min
Absauganschluss Ø:	100 mm

Langlochbohreinrichtung (optional erhältlich)	
Bohrtischgöße:	365 x 145 mm
Westcott-Bohrfutter:	0 - 16 mm
Max. Bohrtiefe:	95 mm
Bohrbreite:	140 mm
Höhenverstellung:	75 mm

Kreissäge	
Tischabmessung:	980 x 470 mm
Tischhöhe:	860 mm
Rolltisch:	400 x 250 mm
Besäumlänge:	730 mm
Sägeblattdurchmesser max.:	250 x 30 mm
Max. Schnitthöhe 90° / 45°:	75 / 60 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag:	510 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt:	4750 U/min
Absauganschluss Ø:	100 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:	2,2 kW (3,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:	3,0 kW (4,0 PS)

Fräse	
Spindeldurchmesser:	30 mm
Höhenverstellung:	100 mm
Frästischöffnung:	145 mm
Aufspannlänge:	70 mm

Max. Werkzeugdurchmesser	
-beim Profilieren:	140 mm
-beim Zapfenschneiden:	140 mm
Spindeldrehzahl:	6500 U/min
Motor-Abgabeleistung S1 100%:	1,4 kW (1,9 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:	2,0 kW (2,7 PS)
Spannung:	230 V
Maschinenabmessung (B x T x H):	1820 x 1330 x 1120 mm
Gewicht ca.:	310 kg

Beschreibung

- Solider Graugusstisch für vibrationsfreies Arbeiten, plangenau bearbeitet und geschliffen
- Optional mit Langlochbohreinrichtung (Bohrleistung 16 mm) erhältlich
- Die Verstellung des Sägeaggregates erfolgt durch ergonomisch angebrachte Handräder
- Erhöhter Bedienkomfort durch den serienmäßigen Rolltisch mit Aluminiumanschlag
- Erhöhte Sicherheit durch den Not-Aus-Schalter an der Vorderseite
- Integrierte, umklappbare Spanauswurfhaube beim Dickenhobeln - Anschlussdurchmesser 100 mm
- Ideal geeignet zum exakten Bearbeiten von Brettern, Leisten, Balken, ...
- Dynamisch ausgewuchtete Frässpindel für vibrationsfreien Lauf
- Verwindungsfreie Abrichttische aus stark verripptem Grauguss
- Beim Abrichthobeln ist der Werkstückvorschub ausschaltbar

Lieferumfang

- Hobelmesser 250 x 30 x 3 mm
- Abrichtanschlag
- Niederhalter
- Gehrungsanschlag
- Rolltisch
- Fräserschutzhaube
- Sägeblattschutzhaube mit Absauganschluss
- Verbindungsschlauch mit Y-Stück
- Aluminiumanschlag mit Anschlagklappe
- Sägeblatt 254 x 3,0 x 30 mm / Z 36
- Schiebestock
- Bedienwerkzeug

Lieferbares Sonderzubehör

B12-2045 DC 300 - 400 V

B12-2044 DC 230 E - 400 V

B17-1651 3-tlg. Sägeblattset 250 mm, im Alukoffer

B16-2349 Universal-Profilmesserkopfset 100 x 40 x 30 mm

B15-1000 Hobelmesser 250 x 30 x 3 mm

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B08-1020 Langlochbohreinrichtung ADH 250

B12-1152 Einschaltautomatik ALV 2

B17-1117 HM-Kreissägeblatt 200 x 3,0 x 30 mm

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

weitere Produktbilder:











