

Bernardo CWM 250 Top - 230 V Universal-Kombi [BZ-08-1260]

Statt: € 3.780,-

€ 3.599,-inkl. MwSt.
- 5 %

Die vielseitige Universal-Kombimaschine CWM 250 Top ist serienmäßig mit einem Rolltisch ausgestattet. Zusätzlich bietet dieses Modell durch das größere Sägeblatt einen Schnittbereich von 75 mm. Durch ihre kompakte Bauweise ist dieses Modell für den Hobbybastler und Heimwerker optimal geeignet.

Technische Daten:**Abrichthobel**

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Abrichtbreite: | 250 mm |
| Tischlänge: | 1090 mm |
| Tischhöhe: | 860 mm |
| Hobelwellendrehzahl: | 4000 U/min |
| Hobelmesser: | 3 Stk. |
| Hobelwellendurchmesser: | 75 mm |
| Abrichtanschlag: | 715 x 130 mm |
| Abrichtanschlag schwenkbar: | 90° bis 45° |
| Max. Spanabnahme: | 3 mm |
| Motor-Abgabeeleistung S1 100%: | 1,5 kW (2,0 PS) |
| Motor-Aufnahmleistung S6 40%: | 2,1 kW (2,8 PS) |

Dickenhobel

| | |
|-------------------------------|------------|
| Tischlänge: | 600 mm |
| Hobelbreite: | 245 mm |
| Dickendurchlass, min. / max.: | 5 - 195 mm |
| Max. Spanabnahme: | 2,5 mm |
| Vorschubgeschwindigkeit: | 8 m/min |

Absauganschluss Ø: 100 mm

Langlochbohreinrichtung (optional erhältlich)

Bohrtischgröße: 365 x 145 mm

Westcott-Bohrfutter: 0 - 16 mm

Max. Bohrtiefe: 95 mm

Bohrbreite: 140 mm

Höhenverstellung: 75 mm

Kreissäge

Tischabmessung: 980 x 470 mm

Tischhöhe: 860 mm

Rolltisch: 400 x 250 mm

Besäumlänge: 730 mm

Sägeblattdurchmesser max.: 250 x 30 mm

Max. Schnitthöhe 90° / 45°: 75 / 60 mm

Schnittbreite am Parallelanschlag: 510 mm

Drehzahl Hauptsägeblatt: 4750 U/min

Absauganschluss Ø: 100 mm

Motor-Abgabeeleistung S1 100%: 2,2 kW (3,0 PS)

Motor-Aufnahmleistung S6 40%: 3,0 kW (4,0 PS)

Fräse

Spindeldurchmesser: 30 mm

Höhenverstellung: 100 mm

Frästischöffnung: 145 mm

Aufspannlänge: 70 mm

Max. Werkzeugdurchmesser: 140 mm

Spindeldrehzahl: 6500 U/min

Motor-Abgabeeleistung S1 100%: 1,4 kW (1,9 PS)

Motor-Aufnahmleistung S6 40%: 2,0 kW (2,7 PS)

Spannung: 230 V

Maschinenabmessung (B x T x H): 1820 x 1330 x 1120 mm

Gewicht ca.: 310 kg

Beschreibung:

- Solider Graugusstisch für vibrationsfreies Arbeiten, plangenauf bearbeitet und geschliffen
- Optional mit Langlochbohreinrichtung (Bohrleistung 16 mm) erhältlich
- Die Verstellung des Sägeaggregates erfolgt durch ergonomisch angebrachte Handräder
- Erhöhter Bedienkomfort durch den serienmäßigen Rolltisch mit Aluminiumanschlag
- Erhöhte Sicherheit durch den Not-Aus-Schalter an der Vorderseite
- Integrierte, umklappbare Spanauswurfschubhaube beim Dickenhobeln - Anschlussdurchmesser 100 mm
- Ideal geeignet zum exakten Bearbeiten von Brettern, Leisten, Balken, ...
- Dynamisch ausgewuchtete Frässpindel für vibrationsfreien Lauf
- Verwindungsreine Abrichttische aus stark verripptem Grauguss
- Beim Abrichthobeln ist der Werkstückvorschub ausschaltbar

Lieferumfang:

- Hobelmesser 250 x 30 x 3 mm
- Abrichtanschlag
- Niederhalter
- Gehrungsanschlag
- Rolltisch
- Fräzerschutzhube
- Sägeblattschutzhube mit Absauganschluss
- Verbindungsschlauch mit Y-Stück
- Aluminiummanschlag mit Anschlagklappe
- Sägeblatt 254 x 3,0 x 30 mm / Z 36
- Schiebestock
- Bedienwerkzeug

Lieferbares Sonderzubehör:

B12-2045 DC 300 - 400 V

B12-2044 DC 230 E - 400 V

B17-1651 3-tlg. Sägeblattset 250 mm, im Alukoffer

B16-2349 Universal-Profilmesserkopfset 100 x 40 x 30 mm

B15-1000 Hobelmesser 250 x 30 x 3 mm

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B08-1020 Langlochbohrreinrichtung ADH 250

B12-1152 Einschaltautomatik ALV 2

B17-1117 HM-Kreissägeblatt 200 x 3,0 x 30 mm

weitere Produktbilder: