

Bernardo ADM 260 S / 400 V Abricht- und Dickenhobelmaschinen mit Spiralhobelwelle [B08-1037]

Statt: ~~€ 1.512,-~~**€ 1.466,-**inkl. MwSt.
- 3 %

Die Maschine mit dem optimalen Preis-Leistungsverhältnis für den professionellen Heimwerker. Forderungen wie Stabilität, hohe Leistungsreserven und Sicherheit sind bei diesem Modell selbstverständlich. Die Spiralmesser-Hobelwelle für eine verminderte Lärmbelastung und optimale Hobelergebnisse ist ein weiteres Plus dieser Maschine.

Technische Daten:

Abrichthobel

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Abrichtbreite: | 250 mm |
| Tischlänge: | 1080 mm |
| Tischhöhe: | 990 mm |
| Hobelwellendrehzahl: | 3750 U/min |
| HM-Wendeplatten: | 24 Stk. |
| Hobelwellendurchmesser: | 75 mm |
| Abrichtanschlag: | 700 x 145 mm |
| Abrichtanschlag schwenkbar: | 90° bis 45° |
| Max. Spanabnahme: | 5 mm |

Dickenhobel

| | |
|-----------------------------|------------|
| Tischlänge: | 600 mm |
| Hobelbreite: | 250 mm |
| Dickendurchlass, min./max.: | 5 - 190 mm |
| Max. Spanabnahme: | 1,8 mm |
| Vorschubgeschwindigkeit: | 8 m/min |
| Absauganschluss Ø: | 100 mm |

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Motor-Abgabeleistung S1 100%: | 2,0 kW (2,7 PS) |
| Motor-Aufnahmeleistung S6 40%: | 2,8 kW (3,8 PS) |
| Spannung: | 400 V |
| Maschinenabmessung (L x B x H): | 1100 x 750 x 1180 mm |
| Gewicht ca.: | 160 kg |

Beschreibung:

- Verminderung der Lärmbelastung (ca. 50%) durch serienmäßige Spiralmesser-Hobelwelle und bis zu 20-fache Schneidenstandzeit (ergibt sich durch vierfach verwendbare HM-Wendeplatten)
- Vorteil der HM-Wendeplatten: Bei Beschädigung können einzelne Messer getauscht oder gedreht werden
- Die Hartmetallschneiden sorgen für ausrissfreie Hobelergebnisse und optimale Oberflächen bei jeder Holzart
- Aufklappbare Abrichtische zum schnellen Umstellen auf das Dickenhobeln
- Integrierte umklappbare Spanauswurfhaube - Anschlussdurchmesser 100 mm
- Beide Abrichtische mit Feineinstellung und lärm-dämmenden Tischlippen
- Dickentisch auf mittiger Säulenführung und Abstützung für plangenaues Hobeln
- Stabiler Abrichtanschlag mit Prismenführung, von 90° bis 45° schwenkbar
- Beste Hobelergebnisse durch verwindungsfreie Abrichtische aus Grauguss

Lieferumfang:

- Spiralmesser-Hobelwelle mit 24 Stk. HM-Wendeplatten
- Ersatz-HM-Wendeplatten (5 Stk.)
- Schalter-Stecker-Kombination
- Schiebstock

weitere Produktbilder:

