

Bernardo PT 310 S / 400 V Abricht- und Dickenhobelmaschinen mit Spiralhobelwelle [B08-1039]

Statt: € 2.136,-
€ 1.799,-
inkl. MwSt.
- 16 %



Die kompakte Abricht- und Dickenhobelmaschine PT 310 S - mit einem Dickendurchlass von 180 mm - ist ideal zum exakten Hobeln von Brettern, Leisten und Balken. Durch die optional erhältliche Langlochbohereinrichtung können zusätzlich Schlitz- und Bohrarbeiten durchgeführt werden. Die Spiralmesser-Hobelwelle für eine verminderte Lärmelastung und optimale Hobelergebnisse ist ein weiteres Plus dieser Maschine.

Technische Daten:**Abrichthobel**

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Abrichtbreite: | 310 mm |
| Tischlänge: | 1300 mm |
| Tischhöhe: | 990 mm |
| Hobelwellendrehzahl: | 4000 U/min |
| HM-Wendeplatten: | 30 Stk. |
| Hobelwellendurchmesser: | 75 mm |
| Abrichtanschlag: | 1110 x 130 mm |
| Abrichtanschlag schwenkbar: | 90° bis 45° |
| Max. Spanabnahme: | 5 mm |

Dickenhobel

| | |
|-----------------------------|------------|
| Tischlänge: | 600 mm |
| Hobelbreite: | 305 mm |
| Dickendurchlass, min./max.: | 5 - 180 mm |
| Max. Spanabnahme: | 2,5 mm |
| Vorschubgeschwindigkeit: | 8 m/min |
| Absauganschluss Ø: | 100 mm |

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Motor-Abgabeleistung S1 100%: | 2,2 kW (3,0 PS) |
| Motor-Aufnahmleistung S6 40%: | 3,0 kW (4,0 PS) |
| Spannung: | 400 V |
| Maschinenabmessung (L x B x H): | 1300 x 900 x 1180 mm |
| Gewicht ca.: | 180 kg |

Beschreibung:

- Verminderung der Lärmbelastung (ca. 50%) durch serienmäßige Spiralmesser-Hobelwelle und bis zu 20-fache Schneidenstandzeit (ergibt sich durch vierfach verwendbare HM-Wendeplatten)
- Vorteil der HM-Wendeplatten: Bei Beschädigung können einzelne Messer getauscht oder gedreht werden
- Integrierte umklappbare Spanauswurphaube - Anschlussdurchmesser 100 mm
- Die Hartmetallschneiden sorgen für ausrißfreie Hobelergebnisse und optimale Oberflächen bei jeder Holzart
- Aufklappbare Abrichttische zum schnellen Umrüsten auf das Dickenhobeln
- Stabiler Abrichtanschlag mit Prismenführung, von 90° bis 45° schwenkbar
- Beide Abrichttische mit Feineinstellung und lärmähmenden Tischlippen
- Hobelwellenschutz nach CE-Norm bietet höchste Sicherheit beim Arbeiten
- Dickenstisch auf mittiger Säulenführung und Abstützung für plangenaues Hobeln
- Beste Hobelergebnisse durch verwindungsfreie Abrichttische aus Grauguss

Lieferumfang:

- Spiralmesser-Hobelwelle mit 30 Stk. HM-Wendeplatten
- Ersatz-HM-Wendeplatten (5 Stk.)
- Schalter-Stecker-Kombination
- Schieberbestock

weitere Produktbilder:

