

Bernardo PT 410 S / 400 V Abricht- und Dickenhobelmaschinen mit Spiralhobelwelle [B08-1063]

Statt: ~~€ 4.020,-~~**€ 3.537,-**inkl. MwSt.
- 12 %

Die kompakte Abricht- und Dickenhobelmaschine PT 410 S - mit einem Dickendurchlass von 220 mm - ist ideal zum exakten Hobeln von Brettern, Leisten und Balken. Durch die optional erhältliche Langlochbohrereinrichtung können zusätzlich Schlitz- und Bohrarbeiten durchgeführt werden. Die Spiralmesser-Hobelwelle für eine verminderte Lärmbelastung und optimale Hobelergebnisse ist ein weiteres Plus dieser Maschine.

Technische Daten:

Abrichthobel

Abrichtbreite:	410 mm
Tischlänge:	1600 mm
Tischhöhe:	920 mm
Hobelwellendrehzahl:	4000 U/min
HM-Wendeplatten:	72 Stk.
Hobelwellendurchmesser:	95 mm
Abrichtanschlag:	1120 x 130 mm
Abrichtanschlag schwenkbar:	90° bis 45°
Max. Spanabnahme:	5 mm

Dickenhobel

Tischlänge:	750 mm
Hobelbreite:	410 mm
Dickendurchlass, min./max.:	4 - 220 mm
Max. Spanabnahme:	2,5 mm
Vorschubgeschwindigkeit:	8 m/min
Absauganschluss Ø:	100 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100%:	3,0 kW (4,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:	4,2 kW (5,7 PS)
Spannung:	400 V
Maschinenabmessung (L x B x H):	1610 x 1050 x 1100 mm
Gewicht ca.:	340 kg

Beschreibung:

- Verminderung der Lärmbelastung (ca. 50%) durch serienmäßige Spiralmesser-Hobelwelle und bis zu 20-fache Schneidenstandzeit (ergibt sich durch vierfach verwendbare HM-Wendeplatten)
- Vorteil der HM-Wendeplatten: Bei Beschädigung können einzelne Messer getauscht oder gedreht werden
- Stabiler Abrichtanschlag mit Prismenführung, von 90° bis 45° schwenkbar
- Die Hartmetallschneiden sorgen für ausrissfreie Hobelergebnisse und optimale Oberflächen bei jeder Holzart
- Aufklappbare Abrichttische zum schnellen Umrüsten auf das Dickenhobeln
- Beide Abrichttische mit Feineinstellung und lärm-dämmenden Tischlippen
- Integrierte umklappbare Spanauswurfhaube - Anschlussdurchmesser 100 mm
- Beste Hobelergebnisse durch verwindungsfreie Abrichttische aus Grauguss
- Hobelwellenschutz nach CE-Norm bietet höchste Sicherheit beim Arbeiten
- Dickentisch auf mittiger Säulenführung und Abstützung für plangenaues Hobeln

Lieferumfang:

- Spiralmesser-Hobelwelle mit 72 Stk. HM-Wendeplatten
- Ersatz-HM-Wendeplatten (5 Stk.)
- Schalter-Stecker-Kombination
- Schiebstock

weitere Produktbilder:

