MASCHINEN

Bernardo AD 410 S / 400 V Abricht- und Dickenhobelmaschinen mit Spiralhobelwelle [B08-1069]

Statt: € 3.900,-

€ 3.432,-

inkl. MwSt.



Die kombinierte Abricht- und Dickenhobelmaschine AD 410 S mit dem optimalen Preis-Leistungsverhältnis ist bestens für den professionellen Anwender geeignet. Forderungen wie Stabilität, kurze Umrüstzeiten und hohe Leistungsreserven sind bei dieser Maschine selbstverständlich. Durch das duale Aufklappen der Abrichttische wird die Umrüstzeit vom Abrichten zum Dickenhobeln wesentlich verringert. Die Spiralmesser-Hobelwelle für eine verminderte Lärmbelastung und optimale Hobelergebnisse ist ein weiteres Plus dieser Maschine.

Technische Daten:

Abrichthobel	
Abrichtbreite:	410 mm
Tischlänge:	1685 mm
Tischhöhe:	920 mm
Hobelwellendrehzahl:	4300 U/min
HM-Wendeplatten:	72 Stk.
Hobelwellendurchmesser:	95 mm
Abrichtanschlag:	1110 x 150 mm
Abrichtanschlag schwenkbar:	90° bis 45°
Max. Spanabnahme:	3 mm
Dickenhobel	
Tischlänge:	750 mm
Hobelbreite:	410 mm
Dickendurchlass, min./max.:	4 - 220 mm
Max. Spanabnahme:	5 mm
Vorschubgeschwindigkeit:	6 m/min
Absauganschluss Ø:	100 mm

SINDHUBER

MASCHINEN

Motor-Abgabeleistung S1 100%: 3,0 kW (4,0 PS)

Motor-Aufnahmeleistung S6 40%: 4,2 kW (5,7 PS)

Spannung: 400 V

Maschinenabmessung (L x B x H): 1685 x 1045 x 1100 mm

Gewicht ca.: 340 kg

Beschreibung:

- Verminderung der Lärmbelastung (ca. 50%) durch serienmäßige Spiralmesser-Hobelwelle und bis zu 20-fache Schneidenstandzeit (ergibt sich durch vierfach verwendbare HM-Wendeplatten)
 Vorteil der HM-Wendeplatten: Bei Beschädigung können einzelne Messer getauscht oder gedreht werden
 Die Abrichttische klappen zur Rückseite der Maschine auf, dadurch platzsparende Aufstellung möglich
 Die Hartmetallschneiden sorgen für ausrissfreie Hobelergebnisse und optimale Oberflächen bei jeder Holzart
 Duales Aufklappen der Abrichttische für maximalen Bedienkomfort
 Der Dickentischvorschub kann beim Abrichthobeln ausgeschaltet werden
 Harteloxierter Aluminium-Abrichtanschlag, von 90° auf 45° schwenkbar
 Dickentisch auf mittiger Säulenführung und Abstützung für plangenaues Hobeln
 Beste Hobelergebnisse durch verwindungsfreie Abrichttische aus Grauguss
 Zahlreiche Schutzvorrichtungen: Ein-Aus-Schalter mit Unterspannungsauslöser, Hobelwellenschutz nach CE, Endschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten,...

Lieferumfang:

- Spiralmesser-Hobelwelle mit 72 Stk. HM-Wendeplatten
 Ersatz-HM-Wendeplatten (5 Stk.)
- Schiebestock

weitere Produktbilder:













