

## Bernardo Getriebe-Tischbohrmaschine GB 28 T mit Kühlmiteleinrichtung [BZ-01-12460]

Statt: € 2.616,-

**€ 2.354,-**

inkl. MwSt.  
- 10 %



Die Getriebe-Tischbohrmaschine GB 28 T bietet hervorragende Leistung und hohe Genauigkeit zu einem äußerst günstigen Preis. Durch die kompakte Bauweise ist dieses Modell für den allgemeinen Werkstatteinsatz bestens geeignet. Dieses Modell ist wahlweise mit oder ohne Kühlmiteleinrichtung erhältlich.

### Eigenschaften

- Einstellbarer Bohrtiefenanschlag mit Skala
- Drehzahleinstellung mittels Schalthebel am Getriebekopf
- Hohe Rundlaufgenauigkeit, Spindel läuft in Präzisionslager
- Rechts-Linkslaufeinrichtung zum Gewindeschneiden
- Automatischer Auswerfer und LED-Maschinenleuchte im Lieferumfang enthalten
- Ruhiger Lauf durch gehärtete und geschliffene Zahnräder im Getriebe
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit  $\leq 0,02$  mm, in der Pinole gemessen
- Stabile und geschliffene Stahlsäule, ausgelegt für hohe Beanspruchung
- Graugusstisch mit T-Nuten und umlaufender Kühlmittelrinne
- Massiver Arbeitstisch (360° drehbar), schwenkbar von -45° bis +45°

### Technische Daten

Bohrleistung max.	28 mm
Gewindeschneiden max.	M12
Bohrfutter	1 – 13 mm / B16
Morsekonus	MK 3
Spindeldrehzahl	(12) 75 – 3200 U/min
Ausladung	250 mm
Abstand Spindel / Tisch max.	355 mm
Abstand Spindel / Bodenplatte	620 mm
Pinolenhub	140 mm
Säulendurchmesser	100 mm
Arbeitsfläche Bodenplatte	335 x 335 mm
Tischgröße / T-Nutengröße	375 x 375 mm / 14 mm
Motor-Abgabeleistung $S_1$ 100%	0,85 kW / 1,1 kW (400 V)
Motor-Aufnahmeleistung $S_6$ 40%	1,1 kW / 1,5 kW (400 V)
Maschinenabmessung (B x T x H)*	375 x 620 x 1430 mm
Gewicht ca.	200 kg

\* ohne Untergestell

### Lieferumfang

- Zahnkranzbohrfutter 1 - 13 mm / B 16
- Bohrfutterdorn MK 3 / B 16
- Reduzierhülse MK 3 / 2
- Kühlmiteleinrichtung
- Automatischer Werkzeugauswerfer
- Rechts-Linkslaufeinrichtung
- Höhenverstellbare Schutzabdeckung
- LED-Maschinenleuchte

### weitere Produktbilder:

