

Bernardo Einschaltautomatik ALV 10 Zubehör Absauganlagen [B12-1150]

Statt: € 200,40

€ 185,-

inkl. MwSt.
- 8 %



Beim Ein- bzw. Ausschalten der Holzbearbeitungsmaschine wird die Absauganlage mit Zeitverzögerung zu- bzw. abgeschaltet.

Technische Daten:

Netzdaten:	3 / N / PE, 400 / 230 V / 50 Hz
Anschlussleistung gesamt:	Min. 100 W (Ansprechschwelle), max. 400 V / 16A / 11100 W
Steckdosen verzögert:	
Schaltvermögen AC-1:	230 V / 400 V / 16A
Schaltvermögen AC-3:	230 V / 13,5A / 3 kW bzw. 400 V / 9A / 4 kW
Netzeingang:	Steckerkragen CEE 5-polig, 3P+N+E, 16A, 6h mit Phasenwender mit Schraubendreher von vorne einstellbar
Ausgänge:	
Master:	1 Steckdose CEE 5-polig, 3P+N+E, 16A, 6h + 1 Steckdose Schuko 2
Slave (verzögert):	1 Steckdose CEE 5-polig, 3P+N+E, 16A, 6h + 1 Steckdose Schuko 2
Schutzart:	IP 44 (Schutz gegen Staubablagerungen und Spritzwasser)

Befestigung Gehäuse:	4 Buchsen M5 - 68 x 68 mm am Gehäuseboden
Material / Farbe:	ABS / Gehäuse grau, Polyamid PA / Steckerkragen und CEE-Steckdosen Schukosteckdosen schwarz
Abmessungen (L x B x H):	245 x 123 x 153 mm
Gewicht ca.:	1250 g

Beschreibung:

- Für Maschinen bis 4,0 kW Motorleistung mit 230 V bzw. 400 V