

## Bernardo DC 300 - 400 V Absauganlagen [B12-2045]

Statt: € 472,80

**€ 463,-**inkl. MwSt.  
- 2 %

Das leistungsstarke und mobile Absauggerät DC 300 verbessert die Leistungsfähigkeit Ihrer Holzbearbeitungsmaschinen und hilft Ihnen den Arbeitsplatz späne- und staubfrei zu halten.

**Technische Daten:**

Luftleistung:	2520 m <sup>3</sup> /h
Filterfläche:	1,45 m <sup>2</sup>
Max. Unterdruck:	1800 Pa
Absauganschluß Ø:	1 x 130 / 2 x 100 mm
Spänesackinhalt:	200 l
Leerlaufdrehzahl:	2950 U/min
Schalldruck:	87,1 dB
Motor-Abgabeleistung S1 100%:	1,5 kW (2,0 PS)
Motor-Aufnahmleistung S6 40%:	2,1 kW (2,8 PS)
Spannung:	400 V / 50 Hz
Maschinenabmessung (B x T x H):	860 x 670 x 1980 mm
Gewicht ca.:	36 kg

**Beschreibung:**

- Ideales Absauggerät zum Absaugen von Säge-, Fräsen- und Holzspänen
- Stabile Stahlblechkonstruktion, statische Aufladung gegenüber Kunststoffgehäusen wird gemindert
- Inklusive Y-Stück zum gleichzeitigen Betrieb von zwei Maschinen
- Hohe Luftleistung durch aerodynamisch geformtes Lüfterrad aus Stahlblech
- Motor ist serienmäßig mit Thermorelais ausgestattet
- Erhöhte Mobilität durch serienmäßiges Fahrwerk

**Lieferumfang:**

- Filtersack
- Spänesack
- Y-Adapter 1 x 130 mm / 2 x 100 mm
- Fahreinrichtung

### Lieferbares Sonderzubehör:

B12-1013 Feinstaub-Filterpatrone FP 2  
B12-1014 Feinstaub-Filterpatrone FP 3  
B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)  
B12-1140 Erdungsset ES 1  
B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10  
B12-1001 Filtersack für DC 300 / 400 / 500 E  
B12-1006 Plastiksack für DC 300 / 350 CF / 600 / 650 CF / 700 / 750 CF (10 Stk.)  
B12-1116 Spanngurt für DC 300 / 400 / 500 E / 350 CF / 450 CF / 550 CF  
B12-1119B Spanngurt für FP 2 / FP 3 für DC 350 CF / DC 450 CF / DC 550 CF / DC 650 CF / DC 750 CF / DC 850 CF

### weitere Produktbilder:

