MASCHINEN

Bernardo DC 300 - 400 V Absauganlagen [B12-2045]

Statt: € 472,80



Das leistungsstarke und mobile Absauggerät DC 300 verbessert die Leistungsfähigkeit Ihrer Holzbearbeitungsmaschinen und hilft Ihnen den Arbeitsplatz späne- und staubfrei zu halten.

Technische Daten:

Luftleistung: 2520 m³/h Filterfläche: 1,45 m² Max. Unterdruck: 1800 Pa

1 x 130 / 2 x 100 mm Absauganschluß Ø:

Spänesackinhalt: 200 I

Leerlaufdrehzahl: 2950 U/min

Schalldruck: 87,1 dB

Motor-Abgabeleistung S1 100%: 1,5 kW (2,0 PS) Motor-Aufnahmeleistung S6 40%: 2,1 kW (2,8 PS) Spannung: 400 V / 50 Hz

Maschinenabmessung (B x T x H): 860 x 670 x 1980 mm

Gewicht ca.: 36 kg

Beschreibung:

- Ideales Absauggerät zum Absaugen von Säge-, Fräs- und Holzspänen
 Stabile Stahlblechkonstruktion, statische Aufladung gegenüber Kunststoffgehäusen wird gemindert
 Inklusive Y-Stück zum gleichzeitigen Betrieb von zwei Maschinen
 Hohe Luftleistung durch aerodynamisch geformtes Lüfterrad aus Stahlblech

- Motor ist serienmäßig mit Thermorelais ausgestattet
 Erhöhte Mobilität durch serienmäßiges Fahrwerk

Lieferumfang:

MASCHINEN

- Filtersack
 Spänesack
 Y-Adapter 1 x 130 mm / 2 x 100 mm
 Fahreinrichtung

Lieferbares Sonderzubehör:

B12-1013 Feinstaub-Filterpatrone FP 2

B12-1014 Feinstaub-Filterpatrone FP 3

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1140 Erdungsset ES 1

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B12-1001 Filtersack für DC 300 / 400 / 500 E

B12-1006 Plastiksack für DC 300 / 350 CF / 600 / 650 CF / 700 / 750 CF (10 Stk.)

B12-1116 Spanngurt für DC 300 / 400 / 500 E / 350 CF / 450 CF / 550 CF

 $B12-1119B\ Spanngurt\ f\"{u}\'{u}\'{r}\ FP\ 2\ /\ FP\ 3\ f\"{u}\'{u}\'{r}\ DC\ 350\ CF\ /\ DC\ 450\ CF\ /\ DC\ 550\ CF\ /\ DC\ 650\ CF\ /\ DC\ 750\ CF\ /\ DC\ 850\ CF\ /\ DC\ 850$

weitere Produktbilder:













