MASCHINEN

Bernardo CWM 310 F - 2000 Universal-Kombi [B08-1277]

Statt: € 5.436,-

€ 5.199,-

inkl. MwSt.



Die Universal-Kombinationsmaschine CWM 310 F bietet dem Anwender durch die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten ein optimales Preis-Leistungsverhältnis. Der Formattisch mit 2000 mm Länge, das serienmäßige Vorritzaggregat und die 3 Spindelgeschwindigkeiten sind weitere Argumente die für dieses Modell sprechen.

Technische Daten:

Abrichthobel	
Abrichtbreite:	310 mm
Tischlänge:	1300 mm
Tischhöhe:	835 mm
Hobelwellendrehzahl:	4000 U/min
Hobelmesser:	3 Stk.
Hobelwellendurchmesser:	75 mm
Abrichtanschlag:	1110 x 130 mm
Abrichtanschlag schwenkbar:	90° bis 45°
Max. Spanabnahme:	5 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:	2,2 kW (3,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:	3,0 kW (4,0 PS)
Dickenhobel	
Tischlänge:	600 mm
Hobelbreite:	305 mm
Dickendurchlass, min. / max.:	5 - 180 mm
Max. Spanabnahme:	2,5 mm
Vorschubgeschwindigkeit:	8 m/min

MASCHINEN

Absauganschluss Ø:	100 mm
Langlochbohreinrichtung	
Bohrtischgöße:	370 x 155 mm
Westcott-Bohrfutter:	0 - 16 mm
Max. Bohrtiefe:	90 mm
Bohrbreite:	140 mm
Höhenverstellung:	80 mm
Kreissäge	
Tischabmessung:	1145 x 300 mm
Tischhöhe:	835 mm
Tischverlängerung:	240 x 300 mm
Auslegertisch:	600 x 415 mm
Formattisch:	2000 x 240 mm
Besäumlänge:	2240 mm
Sägeblattdurchmesser max.:	250 x 30 mm
Max. Schnitthöhe 90° / 45°:	60 / 50 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag:	520 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt:	4050 U/min
Drehzahl Vorritzsägeblatt:	6300 U/min
Absauganschluss Ø:	100 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:	3,0 kW (4,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:	4,2 kW (5,7 PS)
Fräse	
Spindeldurchmesser:	30 mm
Höhenverstellung:	145 mm
Frästischöffnung:	150 mm
Aufspannlänge:	100 mm
Max. Werkzeugdurchmesser:	140 mm
Spindeldrehzahl:	3500 / 5500 / 7000 U/min
Motor-Abgabeleistung S1 100%:	3,0 kW (4,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:	4,2 kW (5,7 PS)
Spannung:	400 V
Maschinenabmessung (B x T x H):	2000 x 2500 x 1200 mm
Gewicht ca.:	445 kg

Beschreibung:

- Ausziehbarer Teleskopanschlag am Besäumrahmen vorne und hinten montierbar
 Stabiler Auslegertisch zum Bearbeiten von großen Platten ohne zusätzliche Hilfe
 Großdimensionierter und robuster Graugusstisch für vibrationsfreies Arbeiten
 Fräsaggregat serienmäßig mit 3 Drehzahlen (3500 / 5500 / 7000 U/min)
 Leichtgängiger und präziser Formattisch mit gehärteter Prismenführung
 Die Verstellung des Sägeaggregates erfolgt durch ergonomisch angebrachte Handräder

MASCHINEN

- Aufklappbare Abrichttische zum schnellen Umstellen auf das Dickenhobeln
 Stabiler Aluminium-Abrichtanschlag, von 90° bis 45° schwenkbar
 Wartungsfreie, präzisionsgelagerte 3-Messerwelle mit HSS-Hobelmesser

Lieferumfang:

- Hobelmesser 310 x 30 x 3 mm

- Hobernesser 310 x 30 x 3 mm
 Langlochbohreinrichtung
 Westcott-Bohrfutter 0 16 mm
 HM-Sägeblatt 250 x 3,2 x 30 mm / Z 24
 Vorritzsägeblatt 80 x 3,2 x 20 mm / Z 8
 Gehrungsanschlag mit Exzenterspanner
 Besäumschuh

- Tischverlängerung
 Teleskopanschlag mit Anschlagklappe
- Fräserschutzhaube
- Sägeblattschutzhaube mit Absauganschluss und Schlauch
 Schiebestock
- Bedienwerkzeug

Lieferbares Sonderzubehör:

B08-1500 Hobelmessereinstelllehre HML

B12-2060 DC 400 - 400 V

B17-1602 Vorritzsägeblatt 80 x 20 x 3 mm

B17-1651 3-tlg. Sägeblattset 250 mm, im Alukoffer

B54-1000 Waxilit-Gleitmittel 1 kg, Paste

B16-2349 Universal-Profilmesserkopfset 100 x 40 x 30 mm

B15-1005 Hobelmesser 310 x 30 x 3 mm

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B16-2003 Langlochbohrerset 6-tlg., linksdrehend

B15-1005 Hobelmesser 310 x 30 x 3 mm

weitere Produktbilder:

