

**Bernardo CWM 310 F - 2000 Universal-Kombi
[B08-1277]**

Statt: € 5.436,-

€ 5.199,-inkl. MwSt.
- 4 %

Die Universal-Kombinationsmaschine CWM 310 F bietet dem Anwender durch die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten ein optimales Preis-Leistungsverhältnis. Der Formattisch mit 2000 mm Länge, das serienmäßige Vorritzaggregat und die 3 Spindelgeschwindigkeiten sind weitere Argumente die für dieses Modell sprechen.

Technische Daten:**Abrichthobel**

Abrichtbreite:	310 mm
Tischlänge:	1300 mm
Tischhöhe:	835 mm
Hobelwellendrehzahl:	4000 U/min
Hobelmesser:	3 Stk.
Hobelwellendurchmesser:	75 mm
Abrichtanschlag:	1110 x 130 mm
Abrichtanschlag schwenkbar:	90° bis 45°
Max. Spanabnahme:	5 mm
Motor-Abgabeeleistung S1 100%:	2,2 kW (3,0 PS)
Motor-Aufnahmleistung S6 40%:	3,0 kW (4,0 PS)

Dickenhobel

Tischlänge:	600 mm
Hobelbreite:	305 mm
Dickendurchlass, min. / max.:	5 - 180 mm
Max. Spanabnahme:	2,5 mm
Vorschubgeschwindigkeit:	8 m/min

Absauganschluss Ø: 100 mm

Langlochbohreinrichtung

Bohrtischgröße: 370 x 155 mm

Westcott-Bohrfutter: 0 - 16 mm

Max. Bohrtiefe: 90 mm

Bohrbreite: 140 mm

Höhenverstellung: 80 mm

Kreissäge

Tischabmessung: 1145 x 300 mm

Tischhöhe: 835 mm

Tischverlängerung: 240 x 300 mm

Auslegertisch: 600 x 415 mm

Formattisch: 2000 x 240 mm

Besäumlänge: 2240 mm

Sägeblattdurchmesser max.: 250 x 30 mm

Max. Schnitthöhe 90° / 45°: 60 / 50 mm

Schnittbreite am Parallelanschlag: 520 mm

Drehzahl Hauptsägeblatt: 4050 U/min

Drehzahl Vorritzsägeblatt: 6300 U/min

Absauganschluss Ø: 100 mm

Motor-Abgabeeleistung S1 100%: 3,0 kW (4,0 PS)

Motor-Aufnahmeeleistung S6 40%: 4,2 kW (5,7 PS)

Fräse

Spindeldurchmesser: 30 mm

Höhenverstellung: 145 mm

Frästischöffnung: 150 mm

Aufspannlänge: 100 mm

Max. Werkzeugdurchmesser: 140 mm

Spindeldrehzahl: 3500 / 5500 / 7000 U/min

Motor-Abgabeeleistung S1 100%: 3,0 kW (4,0 PS)

Motor-Aufnahmeeleistung S6 40%: 4,2 kW (5,7 PS)

Spannung: 400 V

Maschinenabmessung (B x T x H): 2000 x 2500 x 1200 mm

Gewicht ca.: 445 kg

Beschreibung:

- Ausziehbarer Teleskopanschlag am Besäumrahmen vorne und hinten montierbar
- Stabiler Auslegertisch zum Bearbeiten von großen Platten ohne zusätzliche Hilfe
- Großdimensionierter und robuster Graugussstisch für vibrationsfreies Arbeiten
- Frässaggregat serienmäßig mit 3 Drehzahlen (3500 / 5500 / 7000 U/min)
- Leichtgängiger und präziser Formattisch mit gehärteter Prismenführung
- Die Verstellung des Sägeaggregates erfolgt durch ergonomisch angebrachte Handräder

- Aufklappbare Abrichttische zum schnellen Umstellen auf das Dickenhobeln
- Stabiler Aluminium-Abrichtanschlag, von 90° bis 45° schwenkbar
- Wartungsfreie, präzisionsgelagerte 3-Messerwelle mit HSS-Hobelmessern

Lieferumfang:

- Hobelmesser 310 x 30 x 3 mm
- Langlochbohrreinrichtung
- Westcott-Bohrfutter 0 - 16 mm
- HM-Sägeblatt 250 x 3,2 x 30 mm / Z 24
- Vorritzsägeblatt 80 x 3,2 x 20 mm / Z 8
- Gehrungsanschlag mit Exzenterspanner
- Besäumschuh
- Tischverlängerung
- Teleskopanschlag mit Anschlagklappe
- Fräserschutzhülle
- Sägeblattschutzhülle mit Absauganschluss und Schlauch
- Schiebestock
- Bedienwerkzeug

Lieferbares Sonderzubehör:

B08-1500 Hobelmessereinstelllehre HML

B12-2060 DC 400 - 400 V

B17-1602 Vorritzsägeblatt 80 x 20 x 3 mm

B17-1651 3-tlg. Sägeblattset 250 mm, im Alukoffer

B54-1000 Waxilit-Gleitmittel 1 kg, Paste

B16-2349 Universal-Profilmesserkopfset 100 x 40 x 30 mm

B15-1005 Hobelmesser 310 x 30 x 3 mm

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B16-2003 Langlochbohrerset 6-tlg., linksdrehend

B15-1005 Hobelmesser 310 x 30 x 3 mm

weitere Produktbilder:

