

## Bernardo Profi 400 G / 230 V inkl. 2-Achs Digitalanzeige DT 40 Leitspindeldrehmaschinen [B03-1038]

Statt: € 1.860,-

**€ 1.799,-**

inkl. MwSt.  
- 3 %



Die Tischdrehmaschine Profi 400 G ist - im Vergleich zur Profi 400 V - mit einem Vorgelege ausgestattet, wodurch ein Wechseln der Drehzahlstufe mittels Keilriemen entfällt. Die eingestellte Drehzahl kann schnell und einfach über die digitale Drehzahlanzeige abgelesen werden.

### Technische Spezifikationen

#### Technische Daten

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Spitzenweite:                              | 400 mm                       |
| Spitzenhöhe:                               | 105 mm                       |
| Umlaufdurchmesser über Bett:               | 210 mm                       |
| Spindelbohrung:                            | 21 mm                        |
| Aufnahme in der Spindelbohrung:            | MK 3                         |
| Drehzahlbereich, stufenlos:                | 50 - 1250 / 100 - 2500 U/min |
| Bereich Längsvorschübe:                    | 0,089 - 0,198 mm/U           |
| Metrische Gewinde:                         | 0,3 - 3 mm                   |
| Zollgewinde:                               | 10 - 44 Gg/1"                |
| Pinolenweg:                                | 55 mm                        |
| Pinolenaufnahme:                           | MK 2                         |
| Motor-Abgabeleistung S <sub>1</sub> 100%:  | 0,60 kW / 230 V              |
| Motor-Aufnahmeleistung S <sub>6</sub> 40%: | 0,80 kW / 230 V              |
| Maschinenabmessung (B x T x H):            | 930 x 400 x 380 mm           |
| Gewicht ca.:                               | 60 kg                        |

#### Eigenschaften

- Serienmäßig mit 2 Getriebestufen und elektronisch stufenloser Drehzahlregelung
- Stark verripptes Prismenbett mit induktiv gehärteter und geschliffener Bettführung
- Optimal geeignet zum Bearbeiten von Stahl, NE-Materialien und Kunststoffen
- Vielseitig einsetzbar: Längsdrehen, Plandrehen, Ausdrehen, Gewindeschneiden, ...
- Serienmäßig mit Wechselräder zum Schneiden von metrischen Gewinden
- Hauptspindel mit nachstellbaren Kegelrollenlager in P5-Qualität
- Bedienerfreundliche Anordnung der Schaltelemente am Getriebekopf
- Reitstock mit Einhebelklemmung, zum Kegeldrehen verstellbar
- Führungen am Bettschlitten mittels Keilleisten nachstellbar

### Lieferumfang

- 2-Achs-Digitalanzeige DT 40
- 3-Backenfutter DK 11-100 mm
- Vierfachstahlhalter
- Zentrierspitzen
- Wechselräder
- Futterschutz
- Spänerückwand
- Spänewanne
- Digitale Drehzahlanzeige
- Bedienwerkzeug

### Lieferbares Sonderzubehör:

B22-1040 Mitlaufende Körnerspitze SMA - MK 2

B22-1050 Mitlaufender Zentrierkegel MK 2 / 60 mm

B44-2020 Drehmeißelsatz mit HM-Wendeplatten 10 mm

B44-3082 Drehmeißelsatz TiN-beschichtet, 10 mm, Satz B

B21-5001 Planscheibe K72 - 100

B23-1055B Schnellwechsel-Stahlhalter Modell Bernardo Gr. 10

B23-1058B Wechselhalter mit geradem Einsatz für Gr. 10

B22-1001 Mitlaufende Körnerspitze Typ PC - MK 2

B23-1000 Schnellwechsel-Stahlhalter System Multifix Größe A

B44-1015 Drehmeißelsatz 38-tlg - 10 mm

B23-1058B Wechselhalter mit geradem Einsatz für Gr. 10

B56-1068 Untergestell für Profi 400 V

B56-10680 Untergestell Deluxe für Profi 400 V / 400 G

**weitere Produktbilder:**

