Holzmann ED1000SMART_400V Metalldrehbank mit Bedienpanel [H-ED1000SMART_400V]



Statt: ~~€ 11.999,-~~

€ 10.138,-

inkl. MwSt.

- 16 %

Die HOLZMANN Drehbank ED1000SMART_400V mit Bedienpanel, automatischer Vorschubeinstellung für X und Z-Achse sowie Kühlmittelversorgung. Werkstücke mit einem Durchmessern von max 356 mm (/500 mm) können damit bearbeitet werden(über Maschinenbett/ohne Brücke).

- Spindelantriebsmotor mit 1,5 kW sowie Servomotor für Vorschub mit ebenfalls 1,5 kW
- vielseitige, besonders wertbeständige Leit- und Zugspindel Drehmaschine
- einfache Bedienung durch Touch-Display
- Camlock D5 Spindelaufnahme
- inklusive Kühlmittelpumpe (40 W)
- Mechanische Spindelbremse (Fußbremse)
- inklusive Arbeitsleuchte (3 W)
- herausnehmbare Bettbrücke

Lieferumfang: 3-Backenfutter Ø 200mm inkl. Bohr- und Drehbacken, 4-Backenfutter Ø 200mm, Planscheibe, 2x feste Körnerspitze, Reduzierhülse MK 6/4, feststehende Lünette, mitlaufende Lünette, Spänerückwand, Kühlmitteleinrichtung, Gussuntergestell, Gewindeuhr,1 Bedienwerkzeug

Technische Daten

Motordaten

Spannung:	400 V / 3 / 50 Hz

Allgemeine Abmessungen

Aufstellmaß:	1950 x 620 x 1690 mm
Bettbreite:	186 mm
Betthöhe:	305 mm

Drehmaschinen

Spitzenweite:	1000 mm
Spitzenhöhe:	178 mm
max. Umlaufdurchmesser Bett:	Ø 356 mm
max. Umlaufdurchmesser Querschlitten:	Ø 226 mm
max. Umlaufdurchmesser ohne Brücke:	Ø 500 mm
Drehspindeldrehzahl in min-1:	L: 85-390; H: 390-1800
Spindelbohrung:	51 mm

Spindel Konus:	MK6 / MT6
Reitstockkonus:	MK4 / MT4
Längsvorschub:	0,02 - 0,75 mm/U (30)
Quervorschub:	0,02 - 0,75 mm/U (30)
Verfahrweg Längsschlitten:	780 mm
Verfahrweg Querschlitten:	178 mm
Verfahrweg Oberschlitten:	89 mm
Gewinde Metrisch in mm/r:	0,08 - 24 (65)
Gewinde Zoll:	1 - 112 T.P.I (75)
max. Werkzeugaufnahme:	20 x 20 mm
Pinolenweg:	100 mm

Lautstärke und Vibrationen

Schall-Druckpegel:	84 dB(A)

Gewicht

Bruttogewicht:	720 kg
Nettogewicht:	680 kg

Versandmaße

Verpackungsbreite:	820 mm
Verpackungslänge:	2.070 mm
Verpackungshöhe:	1.955 mm

weitere Produktbilder:















