

## Holzmann KAM35EP\_400V Kantenanleimmaschine [H-KAM35EP\_400V]

Statt: € 8.999,-

**€ 8.010,-**

inkl. MwSt.  
- 11 %



Die Holzmann KAM35EP\_400V Kantenanleimmaschine ist eine einseitige, automatische Kantenanleimmaschine mit Touchscreen-Display. Sie verfügt über ein Anleimbecken mit Heizungsregelung und Direktleimabgabe an gerade Werkstücke, ein Kappsägeaggregat zum Ablängen der Kante, ein Doppelfrässaggregat zum Abfräsen des Kantenüberstandes und ein Polieraggregat. Die Maschine hat eine Vorschubgeschwindigkeit von 8 m/min und eine Motorleistung von 3960 W.

- Touchscreen Display
- einseitige automatische Kantenanleimmaschine mit
  - Anleimbecken mit Heizungsregelung und Direktleimabgabe an gerade Werkstücke
  - Kappsägeaggregat zum Ablängen der Kante (ein Aggregat für Vorder und Hinterkante) 0,37kW Motor und 1380min<sup>-1</sup> (Sägeblattzahl)
  - Doppelfrässaggregat zum Abfräses des Kantenüberstandes am Werkstück (oben/ unten) 0,37KW Motor pro Einheit und 12000min<sup>-1</sup>
  - Polieraggregat (Ober/Unterseite) 0,18 kW pro Einheit und 1400min<sup>-1</sup>
- automatischer und konstanter Plattenvorschub dank Kettenförderantrieb und leistungsstarken Motor
- Klebetemperatur elektronisch am Touch Display einstellbar
- Kantenbandauflagetisch

**Lieferumfang:** 2x Sägeblätter (ø104xø22x3), 2x Polierscheibe (ø150mm), 2x Fräser für Doppelfrässaggregat

### Motordaten

Motorleistung S1 in W:	3960
Spannung:	400 V / 50 Hz
Vorschubgeschwindigkeit:	8 m/min

### Allgemeine Abmessungen

Tischhöhe in mm:	850
Absauganschluss in mm:	1 x ø 50
Aufstellmaß in mm:	2350 x 1050 x 1320

### Werkstückmaße

min. Werkstücklänge in mm:	70
min. Werkstückbreite in mm:	80
min. Werkstückdicke in mm:	12

max. Werkstückdicke in mm:	45
<b>Kantenanleimeräte</b>	
Kantenbreite in mm:	15 - 48
Kantendicke in mm:	0,4 - 3
Arbeitsluftdruck in bar:	6
<b>Lautstärke und Vibrationen:</b>	
Schall-Druckpegel in dB(A):	78
<b>Gewicht</b>	
Bruttogewicht in kg:	560
Nettogewicht in kg:	495
<b>Versandmaße</b>	
Verpackungsbreite in mm:	645
Verpackungslänge in mm:	2000
Verpackungshöhe in mm:	1235

### weitere Produktbilder:

