

## Holzmann KAM35SMART\_400V Kantenanleimmaschine [H-KAM35SMART\_400V]

Statt: € 12.999,-

**€ 11.450,-**

inkl. MwSt.  
- 12 %



Die Holzmann KAM35SMART\_400V Kantenanleimmaschine ist eine einseitige, automatische Kantenanleimmaschine mit Touchscreen-Display. Sie verfügt über ein Fügeaggregat mit Doppelfräser, Anleimbecken mit Heizungsregelung, Kappsägeaggregat, Doppelfrässaggregat, Ziehklinge und Polieraggregat. Die Maschine bietet eine automatische und konstante Plattenvorschub dank Kettenförderantrieb und leistungsstarken Motor. Die Klebeterminatur kann elektronisch am Touch-Display eingestellt werden.

- Touchscreen-Display
- einseitige automatische Kantenanleimmaschine mit
  - Fügeaggregat (Doppelfräser links/rechtslauf) mit ø80 mm Fräser bestückt 1,1 kW Motor pro Einheit und 12000min-1 Fräserdrehzahl
  - Anleimbecken mit Heizungsregelung und Direkteleimabgabe an gerade Werkstücke
  - Kappsägeaggregat zum Ablängen der Kante (ein Aggregat für Vorder und Hinterkante) 0,37kW Motor und 12000min-1 (Sägeblattdrehzahl)
  - Doppelfrässaggregat zum Abfräsen des Kantenüberstandes am Werkstück (oben/unten) 0,37KW Motor pro Einheit und 12000min-1
  - Ziehklinge R2 (Ober/Unterseite) (mittels Schalter aktivier- oder deaktivierbar)
  - Polieraggregat (Ober/Unterseite) 0,18 kW pro Einheit und 1400min-1
- automatischer und konstanter Plattenvorschub dank Kettenförderantrieb und leistungsstarken Motor
- Klebeterminatur elektronisch am Touch-Display einstellbar
- Kantenbandauflagetisch

**Lieferumfang:** 2x Fügefräser (ø80xø20x55 mm), 2x Sägeblätter (ø104xø22x3), 2x Polierscheibe (ø150mm), 2x Ziehklingen, 2x Fräser für Doppelfrässaggregat

### Motordaten

Motorleistung S1 in W:	6160
Spannung:	400 V / 50 Hz
Vorschubgeschwindigkeit:	8 m/min

### Allgemeine Abmessungen

Tischhöhe in mm:	850
Absauganschluss in mm:	Ø 100
Aufstellmaß in mm:	2790 x 1320 x 1380

### Werkstückmaße

min. Werkstücklänge in mm:	70
----------------------------	----

min. Werkstückbreite in mm:	80
min. Werkstückdicke in mm:	12
max. Werkstückdicke in mm:	45

**Kantenanleimgeräte**

Kantenbreite in mm:	15-48
Kantendicke in mm:	0,4 - 3
Arbeitsluftdruck in bar:	6-7

**Lautstärke und Vibrationen**

Schall-Druckpegel in dB(A):	78
-----------------------------	----

**Gewicht**

Bruttogewicht in kg:	726
Nettogewicht in kg:	655

**Versandmaße**

Verpackungsbreite in mm:	645
Verpackungslänge in mm:	2440
Verpackungshöhe in mm:	1285

**weitere Produktbilder:**