### MASCHINEN

### Holzmann KAM35SMART 400V Kantenanleimmaschine [H-KAM35SMART 400V]

Statt: € 12.999.-

€ 11.450,-

inkl. MwSt. - 12 %



Die Holzmann KAM35SMART\_400V Kantenanleimmaschine ist eine einseitige, automatische Kantenanleimmaschine mit Touchscreen-Display. Sie verfügt über ein Fügeaggregat mit Doppelfräser, Anleimbecken mit Heizungsregelung, Kappsägeaggregat, Doppelfräsaggregat, Ziehklinge und Polieraggregat. Die Maschine bietet eine automatische und konstante Plattenvorschub dank Kettenförderantrieb und leistungsstarken Motor. Die Klebetemperatur kann elektronisch am Touch-Display eingestellt werden.

- Touchscreen-Displayeinseitige automatische Kantenanleimmaschine mit
  - Fügeaggregat (Doppelfräser links/rechtslauf) mit ø80 mm Fräser bestückt 1,1 kW Motor pro Einheit und 12000min-1

  - Anleimbecken mit Heizungsregelung und Direktleimabgabe an gerade Werkstücke
     Kappsägeaggregat zum Ablängen der Kante (ein Aggregat für Vorder und Hinterkante) 0,37kW Motor und 12000min-1
  - (Sägeblattdrehzahl)

    Doppelfräsaggregat zum Abfräses des Kantenüberstandes am Werkstück (oben/unten) 0,37KW Motor pro Einheit und
  - Ziehklinge R2 (Ober/Unterseite) (mittels Schalter aktivier- oder deaktivierbar)
  - Polieraggregat (Ober/Unterseité) 0,18 kW pro Einheit und 1400min-1
- automatischer und Konstanter Plattenvorschub dank Kettenförderantrieb und leistungsstarken Motor
- Klebetemperatur elektronisch am Touch-Display einstellbarKantenbandauflagetisch

Lieferumfang: 2x Fügefräser (ø80xø20x55 mm), 2x Sägeblätter (ø104xø22x3), 2x Polierscheibe (ø150mm), 2x Ziehklingen, 2x Fräser für Doppelfräsaggregat

Motorleistung S1 in W: 6160

400 V / 50 Hz Spannung:

Vorschubgeschwindigkeit: 8 m/min

Allgemeine Abmessungen

Absauganschluss in mm:

850 Tischhöhe in mm:

Aufstellmaß in mm: 2790 x 1320 x 1380

Werkstückmaße

min. Werkstücklänge in mm: 70

Ø 100

## **SINDHUBER**

# MASCHINEN

min. Werkstückbreite in mm:	80
min. Werkstückdicke in mm:	12
max. Werkstückdicke in mm:	45
Kantenanleimgeräte	
Kantenbreite in mm:	15-48
Kantendicke in mm:	0,4 - 3
Arbeitsluftdruck in bar:	6-7
Lautstärke und Vibrationen	
Schall-Druckpegel in dB(A):	78
Gewicht	
Bruttogewicht in kg:	726
Nettogewicht in kg:	655
Versandmaße	
Verpackungsbreite in mm:	645
Verpackungslänge in mm:	2440
Verpackungshöhe in mm:	1285

#### weitere Produktbilder:







