

Holzmann VPS4222_400V Vertikale Plattensäge [H-VPS4222_400V]

Statt: € 17.999,-

€ 15.840,-

inkl. MwSt.
- 12 %



Die HOLZMANN Vertikalplattensäge VPS4222_400V ermöglicht es Platten mit 4,2m horizontal und 2,2m vertikal zu bearbeiten. Automatische Verstellung des Lattenrosts für eine sichere Bearbeitung in horizontaler Schnitttrichtung. Zwei mechanische Anschläge für untere und mittlere Plattenauflage. Der mittlere Anschlag ist mit einem digitalen Messsystem ausgestattet. Die mittlere Plattenaufgabe ist schwenkbar. Das leistungsstarke Sägeaggregat ist mit einem Vorritzer ausgestattet dieser kann wahlweise verwendet werden. Die Höhenposition des Sägeaggregats ist Dank des digitalen Messsystem auf dem Kontrollpult ablesbar und erleichtert somit das Arbeiten. Anbindung für den Anlauf der Absauganlage im Schaltsystem vorhanden. Einfaches und exakte Zuschnitte der benötigten Platten somit sichergestellt.

Highlights

- max. Schnittleistung vertikal 2200 mm
- max. Schnittleistung horizontal 4200 mm
- Säge:
 - Leistung 3,0 kW
 - $n_{\text{Hauptsägeblatt}}: 4500 \text{ min}^{-1}$; $n_{\text{Vorritzer}}: 9500 \text{ min}^{-1}$
- Sägeblatt: Ø250 x 30 x 3,5 mm (Z80); Vorritzersägeblatt: Ø80 x 2,8-3,6 (T20)
- Druckluftanschluss: 6-8bar
- max. Schnitttiefen
 - Holzplatten (MDF): 60 mm
 - Vollholzplatten: 50 mm
 - Schaumstoffplatten : 60 mm
 - Aluminiumplatten : 20 mm
 - Gipskartonplatten: 60 mm

Lieferumfang: Hauptsägeblatt und Vorritzerblatt

Technische Details

Motordaten	
Motorleistung S1 in W	3000
Spannung	400 V / 3 / 50Hz
Allgemeine Abmessungen	
Aufstellmaß in mm	5250 x 1700 x 2970
Werkstückmaße	
min. Werkstücklänge in mm	530
min. Werkstückbreite in mm	230

Lautstärke und Vibrationen:

Schall-Druckpegel in dB(A) 89,2

Gewicht

Bruttogewicht in kg 735

Nettogewicht in kg 633

Versandmaße

Verpackungsbreite in mm 200

Verpackungslänge in mm 5200

Verpackungshöhe in mm 2600

weitere Produktbilder:

