Holzmann FSM25AUTO_400V Flächenschleifmaschine [H-FSM25AUTO_400V]

Statt: ~~€ 17.999,-~~

€ 15.206,-

inkl. MwSt.

- 16 %



Highlights

- Flachschleifmaschine mit Automatik-Zyklusfunktion (Vorschleifen, Feinschleifen, Ausfeuern)
- Maschinenunterbau aus stabilem, verwindungssteifem Guss für maximale Steifigkeit und Stabilität
- Aufspanntisch (500 x 250mm) mit Magnet zur Fixierung von Werkstücken inkludiert (Magnetisierung / Entmagnetisierung über Schalter am Bedienpult)
- Tischgleitbahn als V-Flach in Längsrichtung und Doppel-V in Tischquerrichtung
- ausgestattet mit Kühlmittelversorungsequipment (Pumpe, Tank, Verschlauchung)
- Kühlmittelpumpe: 40 W 12l/min
- Abziehvorrichtung direkt an der Maschine zum Nachschärfen der Schleifscheibe (inkl. Abziehdiamant) vorhanden
- Zentralschmierung aller Führungen (automatisch mit Zeitfunktion)
- Schleifen von Werkstücken bis zu 500 x 254 x 275 mm möglich
- 2-Achsen Positionsanzeige (Schleifsteinzustellung sowie Tisch-position)
- hydraulischer Längsvorschub über Hebel einstellbar und mittels Endschalter einstellbare Umschaltpositionen (E-Motor für Pumpe 1,5kW) 7-23m/min
- manuelle Längseinstellung über separates federbelastetes Handrad möglich
- eigener Zustellmotor für die Querbewegung vom Tisch (Schrittweite mittels Potentiometer am Bedienpult einstellbar (0,1-11,2mm/U) sowie mittels Endschalter einstellbare Umschaltposition auch in Querrichtung)
- manuelle Quereinstellung über Handrad möglich (Teilung 0,02mm/U)
- Höheneinstellung mittels Servomotor 750W (manuelle Zustellung mittels Handrad am Bedienpult mit 3 Schrittstufen sowie automatisch im Automatikzyklus)
- max. Tischbeladung 180kg

Lieferumfang: Schleifscheibe (Ø200 x 20 mm, Weißkorund 46), Kühlmittelpumpe + Tank, Hilfen für Schleifscheibenauswuchtung (Welle, Stand), Werkzeug, 2-Achsen DRO; LED-Arbeitslicht, Hydraulikaggregat mit Pumpe, Motor und Kühler

Technische Daten

Motordaten

Motorleistung S1:	2200 (1500 / 750 / 500) W
Spannung:	400 V / 50 Hz
Drehzahl:	2850 min-1

Allgemeine Abmessungen

Ausladung:	450 mm
Tischgröße:	250 x 510 mm
Aufstellmaß:	1950 x 1650 x 1700 mm
Tischhöhe:	1000 mm

Gewicht

Bruttogewicht:	1.600 kg
Nettogewicht:	1.500 kg

Versandmaße

Verpackungsbreite:	1.420 mm
Verpackungslänge:	2.020 mm
Verpackungshöhe:	2.000 mm

Allgemeine Daten

EAN Code:	9120058378461

weitere Produktbilder:











