### MASCHINEN

# Holzmann FSM25AUTO 400V Flächenschleifmaschine [H-FSM25AUTO 400V]

Statt: € 17.999.

€ 15.840.-

- 12 %



Die Holzmann FSM25AUTO 400V Flächenschleifmaschine ist eine professionelle Maschine für die Bearbeitung von Oberflächen. Sie verfügt über eine Automatik-Zyklusfunktion, die es ermöglicht, Werkstücke effizient zu schleifen. Der Maschinenunterbau ist aus stabilem, verwindungssteifem Guss gefertigt, um maximale Steifigkeit und Stabilität zu gewährleisten.

- Flachschleifmaschine mit Automatik-Zyklusfunktion (Vorschleifen, Feinschleifen, Ausfeuern)
- Maschinenunterbau aus stabilem, verwindungssteifem Guss für maximale Steifigkeit und Stabilität
  Aufspanntisch (500 x 250mm) mit Magnet zur Fixierung von Werkstücken inkludiert (Magnetisierung / Entmagnetisierung über Schalter am Bedienpult)
- Tischgleitbahn als V-Flach in Längsrichtung und Doppel-V in Tischquerrichtung ausgestattet mit Kühlmittelversorungsequipment (Pumpe, Tank, Verschlauchung)
- Kühlmittelpumpe: 40 W 12l/min
- Abziehvorrichtung direkt an der Maschine zum Nachschärfen der Schleifscheibe (inkl. Abziehdiamant) vorhanden
- Zentralschmierung aller Führungen (automatisch mit Zeitfunktion)
- Schleifen von Werkstücken bis zu 500 x 254 x 275 mm möglich
- 2-Achsen Positionsanzeige (Schleifsteinzustellung sowie Tisch-position)
- hydraulischer Längsvorschub über Hebel einstellbar und mittels Endschalter einstellbare Umschaltpositionen (E-Motor für Pumpe
- 1,5kW) 7-23m/min
  manuelle Längseinstellung über separates federbelastetes Handrad möglich
  eigener Zustellmotor für die Querbewegung vom Tisch (Schrittweite mittels Potentiometer am Bedienpult einstellbar (0,1-11,2mm/U) sowie mittels Endschalter einstellbare Umschaltposition auch in Querrichtung)
- manuelle Quereinstellung über Handrad möglich (Teilung 0,02mm/U)
- Höheneinstellung mittels Servomotor 750W (manuelle Zustellung mittels Handrad am Bedienpult mit 3 Schrittstufen sowie automatisch im Automatikzyklus)
  max. Tischbeladung 180kg

Lieferumfang: Schleifscheibe (Ø200 x 20 mm, Weißkorund 46), Kühlmittelpumpe + Tank, Hilfen für Schleifscheibenauswuchtung (Welle, Stand), Werkzeug, 2-Achsen DRO; LED-Arbeitslicht, Hydraulikaggregat mit Pumpe, Motor und Kühler

2200 (1500 / 750 / 500) Motorleistung S1 in W:

Spannung: 400V / 50Hz

Drehzahl in min-1: 2850

### Allgemeine Abmessungen

Ausladung in mm: 450

Tischgröße in mm: 250 x 510

Aufstellmaß in mm: 1950 x 1650 x 1700

# **SINDHUBER**

# MASCHINEN

Tischhöhe in mm:	1000
Gewicht	
Bruttogewicht in kg:	1.600
Nettogewicht in kg:	1.500
Versandmaße	
Verpackungsbreite in mm:	1.420
Verpackungslänge in mm:	2.020
Verpackungshöhe in mm:	2.000
Allgemeine Daten	
EAN Code:	9120058378461

## weitere Produktbilder:











