

Holzmann KAM215EPSV_400V Kantenanleimmaschine [H-KAM215EPSV_400V]

Statt: € 15.999,-

€ 14.080,-

inkl. MwSt.
- 12 %



Die Holzmann KAM215EPSV_400V ist eine einseitige automatische Kantenanleimmaschine mit Fügeaggregat. Sie verfügt über ein Touchscreen-Display und verschiedene Aggregate wie ein Anleimbecken mit Heizungsregelung, ein Kappsägeaggregat, ein Doppelfrägaggregat, ein gerades Flächenziehklingen-Aggregat und ein Polieraggregat. Die Maschine ist für die Verarbeitung von Werkstücken mit einer Mindestlänge von 120 mm, einer Mindestbreite von 80 mm und einer Mindestdicke von 10 mm geeignet. Die maximal mögliche Werkstückdicke beträgt 50 mm.

- Touchscreen-Display
- einseitige automatische Kantenanleimmaschine mit Fügeaggregat (Doppelfräser links/rechtslauf) mit ø80 mm Fräser bestückt 1,1kW Motor pro Einheit und 12000min-1 Fräserdrehzahl
- Anleimbecken mit Heizungsregelung und Direktleimabgabe an gerade Werkstücke
- Kappsägeaggregat zum Ablängen der Kante (je ein Aggregat für Vorder und Hinterkante) 0,35kW Motor pro Einheit und 12000min-1 (Sägeblattdrehzahl)
- Doppelfrägaggregat zum Abfräsen des Kantenüberstandes am Werkstück (oben/unten) mit Formfräser bündig oder mit Radius 2 mm 0,75kW Motor pro Einheit und 18000min-1
- gerades Flächenziehklingen-Aggregat (Ober/Unterseite)
- Polieraggregat (Ober/Unterseite) 0,18 kW pro Einheit und 1400min-1
- Anpressrollen sorgen für ideale Verbindung zwischen Laminat und Werkstück
- automatischer und konstanter Plattenvorschub dank Kettenförderantrieb und leistungsstarken Motor
- Klebetemperatur elektronisch am Touch Display einstellbar
- Kantenbandaufлагetisch

Lieferumfang: 2x Fügefräser (ø80xø20x55 mm), 2x Sägeblätter (ø104xø22x3/2,2 30T), 2x Polierscheibe (ø150mm), 2x Ziehklingen, 2x Fräser für Doppelfrägaggregat

Motordaten

| | |
|--------------------------|-------------|
| Spannung: | 400V / 50Hz |
| Vorschubgeschwindigkeit: | 13 m/min |

Allgemeine Abmessungen

| | |
|------------------------|--------------------|
| Absauganschluss in mm: | 2x ø 100 |
| Aufstellmaß in mm: | 3570 x 1100 x 1500 |

Werkstückmaße

| | |
|-----------------------------|-----|
| min. Werkstücklänge in mm: | 120 |
| min. Werkstückbreite in mm: | 80 |
| min. Werkstückdicke in mm: | 10 |

| | |
|----------------------------|---------------|
| max. Werkstückdicke in mm: | 50 |
| Kantenanleimgeräte | |
| Kantenbreite in mm: | 15-55 |
| Kantendicke in mm: | 0,4-3 |
| Arbeitsluftdruck in bar: | 6 |
| Gewicht | |
| Bruttogewicht in kg: | 1.050 |
| Nettogewicht in kg: | 900 |
| Versandmaße | |
| Verpackungsbreite in mm: | 760 |
| Verpackungslänge in mm: | 3.160 |
| Verpackungshöhe in mm: | 1.500 |
| Allgemeine Daten | |
| EAN Code: | 9120058378072 |

weitere Produktbilder:

