

Holzmann KAM215EPSV_400V Kantenanleimmaschine [H-KAM215EPSV_400V]

Statt: € 15.999,-

€ 14.099,-inkl. MwSt.
- 12 %

Die Holzmann KAM215EPSV_400V ist eine einseitige automatische Kantenanleimmaschine mit Fügeaggregat. Sie verfügt über ein Touchscreen-Display und verschiedene Aggregate wie ein Anleimbecken mit Heizungsregelung, ein Kappsägeaggregat, ein Doppelfrässaggregat, ein gerades Flächenziehklingen-Aggregat und ein Polieraggregat. Die Maschine ist für die Verarbeitung von Werkstücken mit einer Mindestlänge von 120 mm, einer Mindestbreite von 80 mm und einer Mindestdicke von 10 mm geeignet. Die maximal mögliche Werkstückdicke beträgt 50 mm.

- Touchscreen-Display
- einseitige automatische Kantenanleimmaschine mit Fügeaggregat (Doppelfräser links/rechtslauf) mit ø80 mm Fräser bestückt 1,1kW Motor pro Einheit und 12000min-1 Fräserdrehzahl
- Anleimbecken mit Heizungsregelung und Direktleimabgabe an gerade Werkstücke
- Kappsägeaggregat zum Ablängen der Kante (je ein Aggregat für Vorder und Hinterkante) 0,35kW Motor pro Einheit und 12000min-1 (Sägeblattdrehzahl)
- Doppelfrässaggregat zum Abfräsen des Kantenüberstandes am Werkstück (oben/unten) mit Formfräser bündig oder mit Radius 2 mm 0,75kW Motor pro Einheit und 18000min-1
- gerades Flächenziehklingen-Aggregat (Ober/Unterseite)
- Polieraggregat (Ober/Unterseite) 0,18 kW pro Einheit und 1400min-1
- Anpressrollen sorgen für ideale Verbindung zwischen Laminat und Werkstück
- automatischer und konstanter Plattenvorschub dank Kettenförderantrieb und leistungsstarken Motor
- Klebetemperatur elektronisch am Touch Display einstellbar
- Kantenbandauflagetisch

Lieferumfang: 2x Fügefräser (ø80xø20x55 mm), 2x Sägeblätter (ø104xø22x3/2,2 30T), 2x Polierscheibe (ø150mm), 2x Ziehklingen, 2x Fräser für Doppelfrässaggregat

Motordaten

Spannung: 400V / 50Hz

Vorschubgeschwindigkeit: 13 m/min

Allgemeine Abmessungen

Absauganschluss in mm: 2x ø 100

Aufstellmaß in mm: 3570 x 1100 x 1500

Werkstückmaße

min. Werkstücklänge in mm: 120

min. Werkstückbreite in mm: 80

min. Werkstückdicke in mm: 10

max. Werkstückdicke in mm: 50

Kantenkleimgeräte

Kantenbreite in mm: 15-55

Kantendicke in mm: 0,4-3

Arbeitsluftdruck in bar: 6

Gewicht

Bruttogewicht in kg: 1.050

Nettогewicht in kg: 900

Versandmaße

Verpackungsbreite in mm: 760

Verpackungslänge in mm: 3.160

Verpackungshöhe in mm: 1.500

Allgemeine Daten

EAN Code: 9120058378072

weitere Produktbilder:

