

Bernardo Bohr- und Fräsmaschine BF 30 G inkl. 3-Achs Digitalanzeige DT 40 [B02-1037B]

Statt: € 3.252,-

€ 2.899,-

inkl. MwSt.
- 11 %



Das Modell BF 30 G ist eine kostengünstige Bohr- und Fräsmaschine. Durch die Schwalbenschwanzführung des Getriebekopfes wird ein Höchstmaß an Präzision und Stabilität gewährleistet. Ihren Einsatzbereich findet dieses Modell hauptsächlich beim Heimwerker.

Das Modell BF 30 G ist eine kostengünstige Bohr- und Fräsmaschine. Durch die Schwalbenschwanzführung des Getriebekopfes wird ein Höchstmaß an Präzision und Stabilität gewährleistet. Ihren Einsatzbereich findet dieses Modell hauptsächlich beim Heimwerker.

Eigenschaften

- 12 schaltbare Drehzahlen durch leistungsstarken 2-Stufen-Motor
- Qualitätskugellager sorgen für eine hohe Rundlaufgenauigkeit
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten wie Bohren, Fräsen, Gewindeschneiden,...
- Hohe Laufruhe durch geschliffene, im Ölbad laufende Getriebezahnräder
- Rechts- und Linkslaufeinrichtung zum Gewindeschneiden
- Schwalbenschwanzführung für x-, y- und z-Achse, nachstellbar über Keilleisten
- Beidseitig schwenkbarer Fräskopf zum Winkelbohren, Fräsen von Fasen, usw.
- Optimales Preis-Leistungsverhältnis für den kostenbewussten Anwender
- Hochwertiger Aluminium-Motor, konzipiert für längeren Einsatz
- Graugusstisch mit T-Nuten und umlaufender Kühlmittelrinne

Technische Daten

| | |
|---|-----------------------|
| Bohrleistung in Stahl | 30 mm |
| Stirnfräser max. | 63 mm |
| Schaftfräser max. | 25 mm |
| Ausladung | 170 mm |
| Abstand Spindel / Tisch | 105 - 465 mm |
| Pinolenhub | 70 mm |
| Spindeldrehzahl | (12) 95 - 2840 U/min |
| Spindelaufnahme | MK 3 |
| Tischgröße | 700 x 190 mm |
| Verfahrweg (x / y) | 460 / 210 mm |
| Fräskopf schwenkbar | -45° bis +45° |
| Höhenverstellung Fräskopf | 360 mm |
| T-Nutengröße | 12 mm |
| Motor-Abgabeleistung S ₁ 100% | 0,75 / 1,1 kW (400 V) |
| Motor-Aufnahmeleistung S ₆ 40% | 1,1 / 1,6 kW (400 V) |
| Maschinenabmessung (B x T x H)* | 1000 x 720 x 1300 mm |
| Gewicht ca. | 190 kg |

* ohne Untergestell

Lieferumfang

- 3-Achs-Digitalanzeige DT 40
- Bohrfutterdorn MK 3 / B 16
- Zahnkranzbohrfutter 3 - 16 mm / B 16
- Anzugsspindel M 12
- Gewindeschneideinrichtung
- Höhenverstellbare Schutzabdeckung
- Längsmeßskala
- Bedienwerkzeug

weitere Produktbilder:

