Holzmann ED1500KDIG_400V Metalldrehbank 3-Achs-Digitalanzeige [H-ED1500KDIG_400V]



Statt: ~~€ 9.999,-~~

€ 8.448,-

inkl. MwSt.

- 16 %

- Vielseitige, besonders wertbeständige Leit- und Zugspindel Drehmaschine
- ideal geeignet für den Einsatz in Werkzeugbau, Fertigung und Ausbildungsstätten
- serienmäßig übergroße Spindelbohrung mit Ø 56 mm ermöglicht Bearbeitung großer Wellendurchmesser
- elektromagnetische Fußbremse - für maximale Sicherheit und minimale Nebenzeiten durch sofortigen Spindelstopp
- induktiv gehärtete und präzisionsgeschliffene Prismenbettführungsbahn
- höchste Laufruhe dank präzise verarbeiteter Getriebekomponenten sowie vibrationshemmendem Gussmaschinenbett
- Getriebe und Hauptspindel gehärtet und präzisionsgeschliffen, in Ölbad laufend
- gewuchtete Hauptspindel, hohe Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase (< 0,009mm)
- Camlock D5 Spindelaufnahme
- Reitstock kann zum Kegeldrehen +/- 5mm verschoben werden
- Schlittenführungen durch Keilleisten einfach nachstellbar
- 2-stufen Motor serienmäßig
- digitale Positionsanzeige (3-Achsen) für erleichterte Bedienung

Lieferumfang: 3-Backenfutter Ø 200mm inkl. Bohr- und Drehbacken, 4-Backenfutter Ø 200mm, Planscheibe Ø 320mm, 2x feste Körnerspitze, Reduzierhülse MK 6/4, feststehende Lünette, mitlaufende Lünette, Maschinenhalogenleuchte, Spänerückwand, Kühlmitteleinrichtung, Gussuntergestell, Gewindeuhr,1 Satz Wechselräder, Bedienwerkzeug

Technische Daten

Motordaten

Motorleistung S1:	2000 W
Spannung:	400 V / 50 Hz

Allgemeine Abmessungen

Aufstellmaß:	2570 x 780 x 1800 mm
Bettbreite:	220 mm
Betthöhe:	270 mm

Drehmaschinen

Spitzenweite:	1500 mm
Spitzenhöhe:	200 mm
max. Umlaufdurchmesser Bett:	400 mm
max. Umlaufdurchmesser Querschlitten:	250 mm
Drehspindeldrehzahl:	45-2000 (12) min-1
Spindelbohrung:	56 mm
Spindel Konus:	MK6/MT6
Reitstockkonus:	MK4/MT4
Längsvorschub:	0,02-0,85 mm/U (64)
Quervorschub:	0,005-0,22 mm/U (64)
Verfahrweg Längsschlitten:	1175 mm
Verfahrweg Querschlitten:	180 mm
Verfahrweg Oberschlitten:	110 mm
Pinolenweg:	110 mm
Gewinde Metrisch in mm/r:	0,8-14 (36)
Gewinde Zoll:	2-28 TPI (36)
max. Werkzeugaufnahme:	30 x 20 mm

Lautstärke und Vibrationen

Schall-Druckpegel:	78 dB(A)

Gewicht

Bruttogewicht:	980 kg
Nettogewicht:	880 kg

Versandmaße

Verpackungsbreite:	760 mm
Verpackungslänge:	2.470 mm
Verpackungshöhe:	1.600 mm

Allgemeine Daten

EAN Code:	9120132140243

weitere Produktbilder:













