

Holzmann CD3675TOP_400V CNC Drehmaschine [H-CD3675TOP_400V]

Statt: € 19.999,-

€ 17.999,-inkl. MwSt.
- 10 %

Die HOLZMANN CD3675PRO Metalldrehmaschine mit Siemens 808D Advanced Steuerung, 6fach Werkzeughalter und hydraulischem Spanfutter und manuellen Reitstock mit 750 mm Spitzenweite ist die perfekte Maschine für ihren Metallbearbeitungsbetrieb oder Ausbildungslehrwerkstatt.

- Kühlmitteleinheit (30 l Kühlmitteltank, 210 W Kühlmittelpumpe)
- Zentralschmierung (2l Tankvolumen, 100W Pumpe)
- hydraulische Backenfutter (klemmen) und Reitstock (Ölhydrauliktank-volumen 45 l)
- Siemens-Steuerung 808D Advanced
- präzisionsgelagerter Hauptspindel mit leistungsstarkem Antriebsmotor 3,7 kW
- hohe Eilganggeschwindigkeit 4 bzw 7 m/min (X bzw. Z-Achse)
- 3-Backenfutter Ø 200 mm
- Spindelaufnahme A2-6

Motordaten

Spannung: 400 V / 3 / 50 Hz

Allgemeine Abmessungen

Aufstellmaß in mm: 2200 x 1400 x 1600

Drehmaschinen

Spitzenweite in mm: 750

Spitzenhöhe in mm: 180

max. Umlaufdurchmesser Bett in mm: Ø 360

max. Umlaufdurchmesser Querschlitten in mm: Ø 160

Drehsindeldrehzahl in min-1: 150 - 2500

Spindelbohrung in mm: Ø 60 (Ø48)

Spindel Konus: MK6 / MT6

Reitstockkonus: MK4 / MT4

Verfahrtweg Längsschlitten in mm: 600

Verfahrweg Querschlitten in mm: 170

Pinolenweg in mm: 100

max. Werkzeugaufnahme: 16 x 16

Lautstärke und Vibrationen:

Schall-Druckpegel in dB(A): 85

Gewicht

Bruttogewicht in kg: 1.400

Nettогewicht in kg: 1.200

Versandmaße

Verpackungsbreite in mm: 1.450

Verpackungslänge in mm: 2.280

Verpackungshöhe in mm: 1.920

Allgemeine Daten

EAN Code: 9120132140649

weitere Produktbilder: