Aircraft AIRSTAR 703/270 10 H Kolbenkompressor [ST-2028751]



Statt: ~~€ 2.044,80~~

€ 1.779,-

inkl. MwSt.

- 13 %

Stationärer, horizontaler Kolbenkompressor mit Riemenantrieb

Solider Kompressor mit bewährtem Riemenantrieb und zweistufig verdichtendem 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat aus Grauguss

- Durch das zweistufig verdichtende 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat wird eine sehr niedrige Drehzahl erzielt, wodurch ein besonders ruhiger und vibrationsarmer Lauf erreicht wird
- Dies gewährleistet eine längere Lebensdauer durch weniger Verschleiß
- Großes Lüfterrad und ein Kühlluftleitblech am Zylinder für optimale Kühlung des Verdichters
- Nachkühler mit Kühllamellen und Zwischenkühler zum Nachkühler sorgen für eine niedrige Behältereintrittstemperatur und so für weniger Feuchtigkeit in der Druckluft
- Qualitätselektromotor mit hohem Anzugsmoment
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Mit hochwertigem CONDOR Druckschalter
- Ausgestattet mit einem Manometer für Behälterdruck und einem Kugelhahn am Druckluftbehälter
- Druckluftbehälter ausgestattet mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablasshahn
- Zehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf pulverbeschichteten Druckluftbehälter
- Mit allen Sicherheitseinrichtungen
- Komplett anschlussfertig
- Stabiler Riemengitterschutz aus Metall
- Inklusive Schwingelemente
- Anschluss durch Elektrofachkraft

Ausstattung	
Automatischer Druckschalter:	CONDOR
Antriebsübertragung:	Keilriemen, gezahnt
Werkstoff Druckluftleitung:	Kupfer
Druckluftentnahme:	Kugelhahn
Kondensatableiter:	Kondensatablassventil
Druckluftbehälter:	Pulverbeschichtet
Behälterbasis:	Schwingelemente

Technische Daten

Allgemeine Informationen	
Luftabgang:	¾"

Abmessungen und Gewichte	
Länge (Produkt) ca.:	1510 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:	520 mm
Höhe (Produkt) ca.:	1110 mm
Gewicht (Netto) ca.:	126 kg


Elektrische Daten	
Anschlussspannung:	400 V
Netzfrequenz:	50 Hz
Abgabeleistung:	4 kW
Aufnahmeleistung:	4,81 kW

Geräuschemission	
Schallleistungspegel Lw:	94 dB(A)
Erläuterung Schallleistungspegel:	Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)
Schalldruckpegel Lp:	79 dB(A)
Erläuterung Schalldruckpegel:	Schalldruckpegel in 4 m Abstand

Kompressor	
Verdichtersystem:	HOS
Ansaugleistung ca.:	620l/min
Füllleistung ca.:	520l/min
Erläuterung Fülleistung:	bei 6 bar Arbeitsdruck
Anzahl der Zylinder:	2
Anzahl der Verdichtungsstufen:	2
Verdichter Drehzahl:	920min^{-1}

Druckluftbehälter	
Höchstdruck:	10 bar
Behälterinhalt:	270l

weitere Produktbilder:



Qualität -
Made in Europe