#### MASCHINEN

# Aircraft AIRSTAR 603/90 Kolbenkompressor [ST-2007631]

Statt: € 1.294.80

€ 1.199,-



Der Aircraft AIRSTAR 603/90 Kolbenkompressor ist ein mobiler Kolbenkompressor mit Riemenantrieb. Er verfügt über ein Zweizylinder-Hochleistungsaggregate aus Grauguss für eine lange Lebensdauer und ein großes Lüfterrad sowie ein Kühlluftleitblech am Zylinder für optimale Kühlung des Verdichters.

- Zweizylinder-Hochleistungsaggregate aus Grauguss für eine lange Lebensdauer
  Großes Lüfterrad und ein Kühlluftleitblech am Zylinder für optimale Kühlung des Verdichters
- Qualitätselektromotor mit hohem Anzugsmoment

- Qualitätselektromotor mit nonem Anzugsmoment
   Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
   Nachkühler mit Kühllamellen sorgt für eine niedrige Behältereintrittstemperatur und so für weniger Feuchtigkeit in der Druckluft
   Stabiler Riemengitterschutz aus Metall
   Anlaufkondensator und Anlaufentlastungsventil sichern einen leichten Anlauf bei 230 Volt-Modellen
   Behälterdruckmanometer "Made in Germany"
   Filterdruckregler mit Manometer "Made in Germany" für geregelte und von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
   Zohn Jahre Geraftig gegen Durgsbeschung zuf nuhverbeschiebteten Druckluft thehälter.
- Zehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf pulverbeschichteten Druckluftbehälter Inklusive hochwertiger Composite-Sicherheitskupplung und hochwertigem CONDOR Druckschalter
- Großer ergonomischer Bügelgriff Stabiles Lenkfahrwerk mit Feststellbremse in Verbindung mit großen, pannensicheren PU-Laufrädern Made in Europe

#### **Ausstattung**

Druckregelung Filterdruckrealer

Automatischer Druckschalter CONDOR Keilriemen Antriebsübertragung

Werkstoff Druckluftleitung Kupfer

Druckluftaufbereitung Filterdruckregler

Druckluftentnahme Eine Sicherheitskupplung

Kondensatableiter Kugelhahn

Druckluftbehälter Pulverbeschichtet mit zehn Jahren Garantie gegen Durchrostung

Zwei Räder mit PU-Schaumbereifung, zwei Lenkrollen mit Rehälterhasis

Feststellbremse

Anschlusskabel 2 m

## SINDHUBER

## **MASCHINEN**

Anschlussstecker 400 V CEE-Stecker mit Phasenwender

Abmessungen und Gewichte

Länge (Produkt) ca. 1030 mm

Breite/Tiefe (Produkt) ca. 440 mm

Höhe (Produkt) ca. 850 mm

Gewicht (Netto) ca. 71 kg

**Elektrische Daten** 

Anschlussspannung 400 V Netzfrequenz 50 Hz

Antriebsmotor Elektromotor

Abgabeleistung 3,0 kW

Aufnahmeleistung 3,67 kW

Einschaltdauer Antriebsmotor 75 %

Geräuschemission

Schallleistungspegel Lw 94 dB(A)

Erläuterung Schallleistungspegel Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)

Schalldruckpegel Lp 77 dB(A)

Erläuterung Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13

Kompressor

Verdichtersystem HOS

Ölfrei / Ölgeschmiert Ölgeschmiert

Ansaugleistung ca. 510 l/min

Füllleistung ca. 400 l/min

Erläuterung Fülleistung bei 6 bar Arbeitsdruck

Anzahl der Zylinder 2
Anzahl der Verdichtungsstufen 1

Verdichter Drehzahl 1310 min<sup>-1</sup>
Kolbenhub 58 mm
Kolbendurchmesser 65 mm

Druckluftbehälter

Höchstdruck10 barBehälterinhalt90 lBehälter stehend / liegendLiegend

Behälter Oberfläche pulverbeschichtet

#### weitere Produktbilder:







